



AFFEDTNING OG RENGØRING

BESMA DEGREASER+WASH

RENSEVÆSKER PÅ ET HØJT MILJØTEKNISK NIVEAU

BRUGSVEJLEDNING

Besma Degreaser+Wash

Besma Degreaser+Wash er en let alkalisk vandbaseret affedter.

Den er et effektivt valg til opløsning og afvaskning af f.eks. olie, fedt, frisk rustbeskyttelsesmiddel og friske asfalt- og tjærepletter på vaskbare overflader.

Påfør fladerne Besma Degreaser+Wash med velegnet udstyr f.eks. med skumlanse, koncentratorprøjte, børste eller svamp/vaskehandske.

Lad det virke 5-10 minutter afhængig af smudstypen.

Afskylles med rigeligt rent vand til sæben er skyllet af fladerne.

Må ikke tørre op på fladerne og undgå at vaske i direkte sollys.

Doseres i vaskevandet passende til opgaverne.

Opgave	Pr. 10 liter vand	Procent
Manuel afvaskning af emner med oliefilm - tynd	5 dL	5%
Grovaftvaskning af emner med oliefilm - tyk	10 dL	10%
Frisk undervognsbehandlingsmiddel	5 dL	5%
Opblanding i rensekar / affedtningskar	2,5 L	25%
Afvaskning af entreprenørmaskiner	5 dL	5%
Vask af værkstedsgulve med stor oliemængde	1 L	10%
Vask af dieselmotorer	1 - 2,5 L	10 - 25%
Vask og rengøring af maskinrum	1 - 2,5 L	10 - 25%
Afvaskning af friske tjære / asfaltpletter	1 L	10%
For hurtigere virkning	Ufortyndet	100%



Besma Degreaser+Wash

Forårsager alvorlig øjenskade.

Fare

Læs altid og følg altid oplysningerne på produktets etiket



Miljøtanker

Miljøhandlinger

Miljøvalg

Besma er en dansk producent af affedtnings- og rengøringsmidler. Rensevæskerne udvikles på eget laboratorium på fabrikken i Vejle. Siden 1999 har Besma været miljøcertificeret efter ISO 14001 standarden.

Besma International Chem a/s | Friis Hansens Vej 6 | DK-7100 Vejle | besma@besma.dk | www.besma.dk | Tlf. +45 7585 7433 | CVR nr.: DK-67235711

