

SÄKERHETSDATABLAD

Kylvätska Blå

AVSNITT 1: IDENTIFIERING AV ÄMNET/BLANDNINGEN OCH AV FÖRETAGET/VERKSAMHETEN

1.1. Produktidentifierare

Handelsnamn:

Kylvätska Blå

Andra namn / synonymer:

Kylvätska OAT (C2054) – ofärgad – NY
Kylvätska OAT (C2054) – blå – NY

Unik formelidentifierare (UFI):

VUQ0-10UR-4002-T8M8

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen samt användningar som avråds

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen:

Industriellt ändamål
Endast för yrkesmässig användning.

Användningar som avråds:

Inga kända.

1.3. Närmare uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Företagsnamn och adress:

GoKemi ApS
Gammelmarksvej 13,
7100 Vejle Danmark
T: + 45 30 14 07 00

E-post:

info@gokemi.dk

Revision:

03.11.2023

SDB-version:

2.0

1.4. Nödtelefon

Kontakta Giftinformationscentralen på telefon +45 82 12 12 12 (öppet dygnet runt).
Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen.

AVSNITT 2: FAROIDENTIFIERING

Klassificerad enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Acute Tox. 4; H302, Skadligt vid förtäring.

Skin Irrit. 2; H315, Irriterar huden.

Eye Irrit. 2; H319, Orsakar allvarlig ögonirritation.

STOT RE 2; H373, Kan orsaka organskador vid långvarig eller upprepade exponering.

2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram:



Signalord:

Varning

I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, med senare anpassning enligt förordning (EU) nr 2020/878

Faroangivelser:

Skadligt vid förtäring. (H302) Irriterar huden. (H315) Orsakar allvarlig ögonirritation. (H319)
Kan orsaka organskador vid långvarig eller upprepad exponering. (H373)

Skyddsangivelse(r):

Allmänt:

-

Förebyggande:

Inandas inte ånga/dimma. (P260)
Tvätta händerna noggrant efter användning. (P264)
Använd ansiktsskydd/skyddshandskar/skyddskläder. (P280)

Åtgärder vid olycka:

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
(P305+P351+P338)
Sök läkarhjälp vid obehag. (P314)

Förvaring:

-

Avfallshantering:

Innehållet/behållaren ska kasseras enligt lokala bestämmelser (P501)

Uppgiftsskyldiga innehållsämnen:

1,2-etandiol
Kalium-3,5,5-trimetylhexanoat

Annan märkning:

2.3. Andra faror

Övrigt:

Blandningen/produkten innehåller inga ämnen som bedömts vara PBT- och/eller vPvB-ämnen.
Produkten innehåller inga ämnen som bedömts vara hormonstörande enligt kriterierna i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605.

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1. Ämnen

Ej tillämpligt. Denna produkt är en blandning.

3.2. Blandningar

Produkt/ämne	Identifierare	% w/w	Klassificering	Anm.
1,2-etandiol	CAS-nr: 107-21-1 EG-nr: 203-473-3 REACH: Indexnr:	50–100 %	Akut tox. 4, H302 STOT RE 2, H373	[1]
Kalium-3,5,5-trimetylhexanoat	CAS-nr: 93918-10-6 EG-nr: 299-890-3 REACH: 01-2120747787-36-	1–3 %	Akut tox. 4, H302 Frätande på huden 1, H314 Allvarlig ögonskada 1, H318	

I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, i dess senare anpassning enligt förordning (EU) nr 2020/878

	XXXX Indexnr.:			
--	-------------------	--	--	--

Den fullständiga lydelsen av H-fraserna finns i avsnitt 16. Hygieniska gränsvärden för arbetsmiljön anges i avsnitt 8, om de finns tillgängliga.

Övrig information

[1] Ämnet har ett europeiskt gränsvärde.

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1. Beskrivning av första hjälpen-åtgärder

Allmänt:

Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning – ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad. Läkaren kan kontakta Arbets- och miljömedicinska kliniken, Bispebjerg Hospital, tfn 38 63 61 72.

Vid kvarstående symtom eller om det råder osäkerhet om den skadades tillstånd ska läkare uppsökas. Ge aldrig en medvetslös person vatten eller liknande.

Inandning:

Vid andningssvårigheter eller annan irritation i luftvägarna: För personen till frisk luft och håll personen under uppsikt.

Hudkontakt:

Ta av förorenade kläder och skor. Hud som varit i kontakt med materialet tvättas noggrant med vatten och tvål. Hudrengöringsmedel kan användas. Använd INTE lösningsmedel eller förtunningsmedel. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

Ögonkontakt:

Vid kontakt med ögonen: Skölj omedelbart ögonen med rikliga mängder vatten eller koksaltlösning (20–30 °C) tills irritationen upphör och i minst 5 minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser. Se till att skölja under både övre och nedre ögonlock. Vid kvarstående irritation ska läkare kontaktas. Fortsätt sköljningen under transporten dit.

Förtäring:

Vid förtäring, kontakta omedelbart läkare. Ge den drabbade vatten att dricka om personen är vid medvetande. Försök INTE framkalla kräkning om inte läkare rekommenderar det. Sänk huvudet så att kräkning inte rinner tillbaka i mun och svalg. Förebygg chock genom att hålla den drabbade varm och i vila. Ge konstgjord andning om andningen upphör. Vid medvetslöshet: placera den drabbade i stabilt sidoläge. Tilkalla ambulans.

Brännskada:

Ej relevant.

4.2. Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda Irriterande effekter:

Produkten innehåller ämnen som är lokalt irriterande vid hudkontakt, ögonkontakt eller vid inandning. Kontakt med lokalt irriterande ämnen kan leda till att

kontaktområdet blir mer mottagligt för upptag av skadliga ämnen, till exempel allergener. Neurotoxiska effekter: Produkten innehåller lösningsmedel som kan påverka nervsystemet. Symtom på neurotoxicitet kan vara: aptitlöshet, huvudvärk, yrsel, öronsus, stickningar i huden, frusenhet, kramper, koncentrationssvårigheter, trötthet m.m. Upprepad exponering för lösningsmedel kan leda till att hudens naturliga fettlager bryts ned. Huden blir då mer mottaglig för upptag av skadliga ämnen, till exempel allergener.

4.3. Uppgift om omedelbar medicinsk hjälp och särskild behandling krävs Vid kvarstående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Information till läkare

Ta med detta säkerhetsdatablad eller materialets etikett.

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNING

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel: Alkoholbeständigt skum, koldioxid, pulver, vattendimma. Olämpliga släckmedel: Vattenstråle bör inte användas eftersom den kan sprida branden.

5.2. Särskilda risker med ämnet eller blandningen Vid brand bildas tät rök. Exponering för nedbrytningsprodukter kan innebära en hälsorisk. Slutna behållare som utsätts för brand kyls med vatten. Låt inte släckvatten rinna ut i avlopp eller vattendrag.

Om produkten utsätts för höga temperaturer, t.ex. vid brand, kan farliga nedbrytningsprodukter bildas. Dessa är:

Koloxider (CO / CO₂)

Vissa metalloxider

5.3. Anvisningar för räddningspersonal

Använd komplett andningsskydd och skyddskläder för att undvika kontakt. Vid direkt kontakt med kemikalien kan insatsledaren kontakta kemikalieberedskapen på telefon 72 85 20 00 (dygnet runt) för ytterligare rådgivning.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1. Personliga skyddsåtgärder, personlig skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Undvik direkt kontakt med utspillt ämne.

Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i slutna utrymmen.

Förorenade ytor kan vara hala.

6.2. Åtgärder för skydd av miljön

Undvik utsläpp i sjöar, vattendrag, avlopp m.m.

Håll obehöriga personer borta från spillet

6.3. Metoder och utrustning för inneslutning och sanering

Begränsa och samla upp spillet med icke brännbart absorberande material, t.ex. sand, jord, vermikulit eller kiselgur. Lagg i behållare och omhänderta enligt gällande regler.

Rengör om möjligt med rengöringsmedel. Undvik lösningsmedel.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 13 "Avfallshantering" om hantering av avfall.

Se avsnitt 8 "Exponeringskontroll/personligt skydd" för skyddsåtgärder.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1. Försiktighetsåtgärder för säker hantering

Undvik direktkontakt med produkten.
Undvik kontakt under graviditet/amning.
Rökning samt intag av mat och dryck är inte tillåtet i arbetslokaler.
Se avsnittet "Exponeringskontroll/personlig skyddsutrustning" för information om personligt skydd.

7.2. Förutsättningar för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Öppnad förpackning ska förslutas noggrant och förvaras upprätt för att förebygga läckage.

Rekommenderat förvaringsmaterial: Förvaras endast i originalförpackningen.

Lagringstemperatur: Torrt, svalt och välventilerat

Material som ska undvikas: Starka oxidationsmedel
Starka syror

7.3. Särskilda användningsområden

Produkten ska endast användas för de användningsområden som anges i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: EXPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

8.1. Kontrollparametrar

1,2-etandiol
Gränsvärde (8 timmar) (mg/m³): 26 / 10 (förstoftat)
Gränsvärde (8 timmar) (ppm): 10
Gränsvärde (15 minuter) (mg/m³): 104 / 20 (förstoftat)
Gränsvärde (15 minuter) (ppm): 40
Anmärkningar:
E = Ämnet har ett EU-gränsvärde.
H = Ämnet kan tas upp genom huden.

Föreskrift nr 202 om gränsvärden för ämnen och material av den 21/02/2023.

DNEL

1,2-etandiol

Varaktighet:	Exponeringsväg:	DNEL:
Långsiktigt – systemiska effekter – arbetstagare	Hudkontakt	106 mg/kg kroppsvikt/dag
Långsiktigt – systemiska effekter – arbetstagare	Hudkontakt	106 mg/kg kroppsvikt/dag
Långsiktigt – systemiska effekter – konsument	Hudkontakt	53 mg/kg kroppsvikt/dag
Långsiktigt – systemiska effekter – konsument	Hudkontakt	53 mg/kg kroppsvikt/dag
Långsiktigt – lokala effekter – arbetstagare	Inandning	35 mg/m ³
Långsiktigt – lokala effekter – konsument	Inandning	7 mg/m ³

PNEC

I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, med senare anpassning enligt förordning (EU) nr 2020/878

1,2-etandiol

Exponeringsväg:	Exponeringstid:	PNEC:
Sötvatten		10 mg/L
Sötvatten		10 mg/l
Sötvattensediment		37 mg/kg
Sötvattensediment		37 mg/kg sediment dw
Havsvatten		1 mg/L
Havsvatten		1 mg/l
Marint sediment		3.7 mg/kg
Marint sediment		3,7 mg/kg
Mark		1.53 mg/kg
Mark		1,53 mg/kg
Periodiskt utsläpp (sötvatten)		10 mg/L
Periodiskt utsläpp (havsvatten)		10 mg/L
Avloppsreningsverk		199.5 mg/L
Avloppsreningsverk		199.5 mg/l

8.2. Exponeringskontroll

Efterlevnaden av angivna gränsvärden bör kontrolleras regelbundet. Se vid behov At-vejledning D.7.1, maj 2001.

Allmänna försiktighetsåtgärder:

Rökning samt intag av mat och dryck är inte tillåtet i arbetslokaler.

Exponeringsscenarier:

Inga exponeringsscenarier har implementerats för denna produkt.

Exponeringsgräns:

Yrkesmässiga användare omfattas av arbetsmiljölågstiftningens regler om högsta tillåtna exponeringshalter. Se de arbetsplatsrelaterade hygieniska gränsvärdena ovan.

Tekniska åtgärder:

Bildning av ångor ska hållas så låg som möjligt och under aktuella gränsvärden (se ovan). Använd vid behov punktutsläpp om den allmänna ventilationen i arbetslokalen inte räcker. Se till att ögondusch och nöddusch är tydligt skyltade.

Hygienåtgärder:

Iaktta normal försiktighet vid användning av produkten. Undvik att andas in ångor.

Åtgärder för att begränsa miljöexponering:

Ta av all nedsmutsad klädsel och tvätta innan den används igen.

Säkerställ att invallnings-/absorptionsmaterial finns lättillgängligt vid arbete med produkten. Använd om möjligt spilltråg under arbetet.

Individuella skyddsåtgärder

Allmänt:

Använd endast CE-märkt skyddsutrustning.

I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, med senare anpassning enligt förordning (EU) nr 2020/878

Luftvägar:

Typ	Klass	Färg	Standarder	
Kombinationsfilter A1B1E1K1-P3	Klass 1/3	Brun/grå/gul/grön/vit	EN14387	

Hud och kropp:

Typ	Typ/Kategori	Standarder	
Använd lämpliga skyddskläder, t.ex. overall i polypropen eller arbetskläder i bomull/polyester.	-	-	

Händer:

Material	Handskens tjocklek (mm)	Genombrottstid (min.)	Standarder	
Nitrilgummi	0,3	> 480	EN374-2, EN374-3, EN388	
Naturgummi (latex) / Neopren	0,68	> 240	EN374-2, EN374-3, EN388, EN421	

Ögon:

Typ	Standarder	
Ansiktsskydd. Alternativt kan skyddsglasögon med sidoskydd användas.	EN166	

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1. Uppgifter om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

<i>Fysisk form:</i>	Flytande
<i>Färg:</i>	Flera färger
<i>Lukt / luktröskel (ppm):</i>	Mild
<i>pH:</i>	-
<i>pH i lösning:</i>	7,5 - 9 (%)
<i>Densitet (g/cm³):</i>	-
<i>Relativ densitet:</i>	1,12 (20 °C)
<i>Kinematisk viskositet:</i>	20 mm²/s (20 °C)
<i>Partikelegenskaper:</i>	Ej tillämpligt för vätskor.

Fasövergångar och ångor

I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, med senare anpassning enligt förordning (EU) nr 2020/878

<i>Smältpunkt/frys punkt (°C):</i>	-12 °C
<i>Mjukningspunkt/-intervall (vax och pasta) (°C):</i>	Ej tillämpligt för vätskor.
<i>Kokpunkt (°C):</i>	> 170
<i>Ångtryck:</i>	0,06 mmHg
<i>Relativ ångdensitet:</i>	2,1
<i>Nedbrytningsstemperatur (°C):</i>	Produktens egenskaper innebär att provning inte kan genomföras eller att det inte är relevant.

Uppgifter om brand- och explosionsrisk

<i>Flampunkt (°C):</i>	> 111
<i>Brandfarlighet (°C):</i>	Produktens egenskaper innebär att provning inte kan genomföras eller att det inte är relevant.
<i>Självantändningstemperatur (°C):</i>	> 400
<i>Övre och nedre explosionsgräns (% v/v):</i>	Produktens egenskaper innebär att provning inte kan genomföras eller att det inte är relevant.

Löslighet

<i>Löslighet i vatten:</i>	Fullt lösligt
<i>n-oktanol/vatten-koefficient:</i>	Produktens egenskaper innebär att provning inte kan genomföras eller att det inte är relevant.
<i>Löslighet i fett (g/L):</i>	Produktens egenskaper innebär att provning inte kan genomföras eller att det inte är relevant.

9.2. Övrig information

<i>Andra fysikaliska och kemiska parametrar:</i>	Inga data tillgängliga.
<i>Oxiderande egenskaper:</i>	Produktens egenskaper innebär att provning inte kan genomföras eller att det inte är relevant.

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Inga data tillgängliga.

10.2. Kemisk stabilitet

Produkten är stabil under de förhållanden som anges i avsnitt 7 "Hantering och lagring".

10.3. Risk för farliga reaktioner

Inga kända.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Får inte utsättas för uppvärmning (t.ex. solljus), eftersom övertryck kan uppstå.
Öppna lågor, gnistor och antändningskällor. Fukt

10.5. Material som ska undvikas

Starka oxidationsmedel
Starka syror

10.6. Farliga nedbrytningsprodukter

I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, med senare anpassning enligt förordning (EU) nr 2020/878

Produkten bryts inte ned vid användning för de användningsområden som anges i punkt 1.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISK INFORMATION

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008 Akut

toxicitet

Produkt/ämne	1,2-etandiol
Art:	Råtta
Exponeringsväg:	Oralt
Test:	LD50
Resultat:	7712 mg/kg kroppsvikt

Produkt/ämne	1,2-etandiol
Art:	Mus
Exponeringsväg:	Dermalt
Test:	LD50
Resultat:	3500 mg/kg kroppsvikt

Produkt/ämne	Kalium-3,5,5-trimetylhexanoat
Art:	Råtta
Test:	LD50
Resultat:	1160 mg/kg kroppsvikt

Skadligt vid förtäring.

Frätande på hud/hudirritation

Orsakar hudirritation.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Luftvägssensibilisering

Baserat på tillgängliga data bedöms kriterierna för klassificering inte vara uppfyllda.

Hudsensibilisering

Baserat på tillgängliga data bedöms kriterierna för klassificering inte vara uppfyllda.

Mutagenitet i könsceller

Baserat på tillgängliga data bedöms kriterierna för klassificering inte vara uppfyllda.

Cancerframkallande egenskaper

Baserat på tillgängliga data bedöms kriterierna för klassificering inte vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Baserat på tillgängliga data bedöms kriterierna för klassificering inte vara uppfyllda.

STOT – enstaka exponering

Baserat på tillgängliga data bedöms kriterierna för klassificering inte vara uppfyllda.

STOT – upprepad exponering

Kan orsaka organskador vid långvarig eller upprepad exponering.

Aspirationsfara

Baserat på tillgängliga data bedöms kriterierna för klassificering inte vara uppfyllda.

11.2. Information om andra faror

Långtidseffekter

I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, med senare anpassning enligt förordning (EU) nr 2020/878

Irriterande effekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalt irriterande vid hudkontakt, ögonkontakt eller vid inandning. Kontakt med lokalt irriterande ämnen kan innebära att kontaktområdet blir mer mottagligt för upptag av skadliga ämnen, till exempel allergener.

Neurotoxiska effekter: Produkten innehåller lösningsmedel som kan påverka nervsystemet. Symtom på neurotoxicitet kan vara: aptitlöshet, huvudvärk, yrsel, ringningar i öronen, stickningar i huden, frusenhet, kramper, koncentrationssvårigheter, trötthet m.m. Upprepad exponering för lösningsmedel kan leda till att hudens naturliga fettlager bryts ned. Huden blir då mer mottaglig för upptag av skadliga ämnen, till exempel allergener.

Hormonstörande egenskaper

Blandningen/produkten innehåller inga ämnen som bedömts ha hormonstörande egenskaper med avseende på hälsa.

Övriga upplysningar

Inga kända.

AVSNITT 12: MILJÖUPPLYSNINGAR

12.1. Toxicitet

Produkt/Ämne	1,2-etandiol
Art:	Fisk, Pimephales promelas
Varaktighet:	Inga data tillgängliga
Test:	LC50
Resultat:	8050 mg/l

Produkt/Ämne	1,2-etandiol
Art:	Kräftdjur, Daphnia magna
Varaktighet:	Inga data tillgängliga
Test:	EC50
Resultat:	41100 mg/l

Produkt/Ämne	Kalium-3,5,5-trimetylhexanoat
Art:	Kräftdjur
Varaktighet:	Inga data tillgängliga
Test:	NOEC
Resultat:	100 mg/l

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Inga data tillgängliga.

12.3. Bioackumuleringspotential

Inga data tillgängliga.

12.4. Rörlighet i jord

Inga data tillgängliga.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömning

Blandningen/produkten innehåller inga ämnen som har bedömts vara ett PBT- och/eller vPvB-ämne.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Blandningen/produkten innehåller inga ämnen som har bedömts ha hormonstörande egenskaper med avseende på miljön.

I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, med senare anpassning enligt förordning (EU) nr 2020/878

12.7. Andra skadliga effekter

Inga kända.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1. Metoder för avfallsbehandling

Produkten omfattas av reglerna för farligt avfall. (*)

HP 5 – Specifik organtoxicitet (STOT)/aspirationstoxicitet

HP 6 – Akut toxicitet

Innehåll/behållare kasseras enligt lokala avfallsföreskrifter.

Kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014 av den 18 december 2014 om avfall.

EAK-kod

14 06 03* Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar

Avfallsgrupp

Gr. C Avfall med högt energiinnehåll

Förorenade förpackningar

Förpackningar med produktrester ska kasseras på samma villkor som produkten.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

	14.1 UN	14.2 UN-transportbenämning	14.3 Transportfaroklass(er)	14.4 PG*	14.5. Env**	Övriga uppgifter:
ADR	-	-	-	-	-	-
IMDG	-	-	-	-	-	-
IATA	-	-	-	-	-	-

* Förpackningsgrupp

** Miljöfaror

Annan information

Inte farligt gods enligt ADR, IATA och IMDG.

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren

Ej relevant.

14.7. Bulktransport till sjöss i enlighet med IMO-instrument

Inga uppgifter tillgängliga.

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1. Särskilda bestämmelser/särskild lagstiftning för ämnet eller blandningen avseende säkerhet, hälsa och miljö

Användningsbegränsningar:

Endast för yrkesmässig användning. Produkten får inte användas yrkesmässigt av personer under 18 år. Se Arbetsmiljöverkets föreskrift nr 1049 av den 30 maj 2021 om minderårigas arbete för eventuella undantag. Gravida och ammande får inte utsättas för

	påverkan från produkten. Risken samt möjligheten till tekniska åtgärder eller utformning av arbetsplatsen för att motverka sådan påverkan ska därför bedömas.
<i>Krav på särskild utbildning:</i>	Inga särskilda krav.
<i>SEVESO – farokategorier / namngivna farliga ämnen:</i>	Ej relevant.
<i>Produktregistreringsnummer:</i>	4035818
<i>Övrigt:</i>	Ej relevant.
<i>Källor:</i>	Arbetsmiljöverkets föreskrift nr 1049 av den 30 maj 2021 om ungas arbete. Baserad på rådets direktiv 94/33/EG av den 22 juni 1994 om skydd av unga i arbetslivet. Arbetsmiljö för gravida och ammande (AFS-vägledning A.1.8-6, uppdaterad 2020). Kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014 av den 18 december 2014 om avfall. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP). Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering och godkännande av samt begränsningar för kemikalier (REACH).

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Nej

PUNKT 16: ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Fullständig lydelse av H-fraser som nämns i punkt 3

H302, Skadligt vid förtäring.

H314, Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögonskador.

H318, Orsakar allvarliga ögonskador.

H373, Kan orsaka organskador vid långvarig eller upprepad exponering.

Förkortningar och initialförkortningar

ADN = Europeiska bestämmelser om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar

ADR = Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg

ATE = Bedömning av akut toxicitet

BCF = Biokoncentrationsfaktor

CAS = Chemical Abstracts Service

CE = Conformité Européenne (den europeiska konformitetskommittén)

CLP = Regler för klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar [Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008]

CSA = Kemikaliesäkerhetsbedömningar

CSR = Kemikaliesäkerhetsrapport

DNEL = Derived No-Effect Level

EINECS = Europeiska förteckningen över befintliga kemiska ämnen på marknaden
ES = Exponeringsscenario
EUH-fras = CLP-specificerad faroangivelse
EuPCS = Det europeiska systemet för produktkategorisering
EWC = Europeiska avfallskatalogen
FN = Förenta nationerna
GHS = globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier
IARC = Internationella cancerforskningsinstitutet
IATA = International Air Transport Association
IMDG = Internationella koden för sjötransport av farligt gods
LogPow = Logaritmen för oktanol/vatten-fördelningskoefficienten
MARPOL = Internationella konventionen om förhindrande av förorening från fartyg, 1973, i dess lydelse enligt 1978 års protokoll.
OECD = Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska
PNEC = Förutsagd koncentration utan effekt
RID = Regler för internationell järnvägstransport av farligt gods
RRN = REACH-registreringsnummer
SCL = Specifik koncentrationsgräns.
STOT-RE = Specifik organotoxicitet — upprepade exponering
STOT-SE = Specifik organotoxicitet — enstaka exponering
SVHC = Ämnen som inger mycket stora betänkligheter
TWA = Tidsvägt medelvärde
VOC = Flyktiga organiska föreningar vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande

Annan information

Klassificeringen av blandningen med avseende på hälsofaror bygger på beräkningsmetoderna i CLP.

Säkerhetsdatabladet har granskats och godkänts av

KS

Övrigt

Ändringar jämfört med den senaste väsentliga revideringen (första siffran i SDS-versionen, se punkt 1) i detta säkerhetsdatablad är markerade med en blå triangel.

Informationen i detta säkerhetsdatablad gäller endast produkten som anges i punkt 1 och gäller inte nödvändigtvis vid användning tillsammans med andra produkter.

Det rekommenderas att detta säkerhetsdatablad lämnas till den faktiska användaren av produkten. Informationen som anges kan inte användas som produktspecifikation.

Land-språk: DK-da