* PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

* 1.1 Produktidentifikator

Produktnavn/betegnelse Purysan ultra

Art-Nr. 1.0601.00059.00000

Unik formelidentifikator UFI: G250-10GH-R002-V1RR

Fareafgørende komponent(er)
Natriumdodecylsulfat, tris (hydroxymethyl) nitromethan, d-limonen:, methylsalicylat, blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/blandingen
Rengøringsmidler

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør
Yachticon A. Nagel GmbH
Bürgermeister-Bombeck-Str. 1,
D-22851 Norderstedt
Telefon +49 (0)40 3204 997 0
Faxnr. +49 (0)40 3204 997 99
E-mail yachticon@yachticon.de
Website www.yachticon.de

Ansvarshavende for information:
Telefon +49 (0)40 3204 997 0
Faxnr. +49 (0)40 3204 997 99

E-mail (sagkyndig person):
yachticon@yachticon.de

1.4 Nødtelefon

Danmark: Giftlinjen +45 82 12 12 12
24/7

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]	Klassificeringsprocedure
Acute Tox. 4, H302	
Skin Irrit. 2, H315	
Eye Dam. 1, H318	
Skin Sens. 1, H317	
Aquatic Chronic 2, H411	

Farehenvisninger om sundhedsfarer
H302 Farlig ved indtagelse.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

Farehenvisninger om miljøfarer
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Bemærkning
Blandingen er klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

2.2 Mærkningselementer

Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Fareafgørende komponent(er)
Natriumdodecylsulfat, tris (hydroxymethyl) nitromethan, d-limonen:, methylsalicylat, blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)

Farepiktogrammer



GHS05 GHS07 GHS09

Signalord
Fare

Faresætninger
H302 Farlig ved indtagelse.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj og øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
P391 Udslip opsamles.
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
P501 Bortskaf indholdet/beholderen til et anerkendt bortskaffelsesfirma.

Særlige bestemmelser for emballagen
Følbart advarseltegn (EN/ISO 11683).

Anden mærkning
LIMONENE (CAS 5989-27-5)
METHYLISOTHIAZOLINONE (CAS 2682-20-4)
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (CAS 26172-55-4)
30 % eller derover anioniske overfladeaktive stoffer
Colorant

2.3 Andre farer

Mulige skadelige virkninger på mennesker og mulige symptomer
Overhængende risiko for at glide i udløbet/spildt produkt.

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

PUNKT 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

ikke relevant

3.2 Blandinger

Farlige indholdsstoffer

CAS nr.	EF nr.	Indeksnr.	Substansnavn	Koncentration	Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]	SCL/ M/ ATE
151-21-3	205-788-1		Natriumdodecylsulfat	> 30 < 50 vægt-%	Acute Tox. 4; H302(oral)(oral) Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412	
126-11-4	204-769-5		tris (hydroxymethyl) nitromethan	10 - 15 vægt-%	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335	
5989-27-5	227-813-5	601-029-00-7	d-limonen:	> 2.5 < 5 vægt-%	Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	
119-36-8	204-317-7		methylsalicylat	> 3 < 5 vægt-%	Acute Tox. 4; H302 Skin Sens. 1B; H317 Repr. 2; H361d Aquatic Chronic 3; H412	
55965-84-9		613-167-00-5	blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)	≥ 0.1 < 0.3 vægt-%	Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 2; H310 Acute Tox. 3; H301 Skin Corr. 1C; H314 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410; EUH071	Skin Corr. 1C;H314: C>=0.6% Skin Irrit. 2;H315: 0.06%<=C<0.6% Eye Dam. 1;H318: C>=0.6% Eye Irrit. 2;H319: 0.06%<=C<0.6% Skin Sens. 1A;H317: C>=0.0015% M=100 (Aquatic Acute 1) M=100 (Aquatic Chronic 1) ATE(oral): 457 mg/kg ATE(dermal): 660 mg/kg ATE(indånding støv/tåger): 1.23 mg/m³

REACH nr.	Substansnavn
01-2119489461-32-XXXX	Natriumdodecylsulfat
01-2119529223-47-XXXX	d-limonen:
01-2119515671-44-XXXX	methylsalicylat
01-2120764691-48-XXXX	blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)

Bemærkning

Der blev taget hensyn til stofspecifikke grænseværdier ved klassificeringen af produktet.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle oplysninger
Tag straks snavset, vædet tøj af.
I tilfælde af gener skal der opsøges en læge.

Ved indånding
Sørg for frisk luft.

Ved hudkontakt
Afvaskes straks med:
Vand

Efter øjenkontakt
Skyl øjet med rigeligt vand, medens det ubeskadigede øje beskyttes.
Fjern kontaktlinser.
Søg øjenlæge.

Ved indtagelse
Fremkald IKKE opkastning.
Skyl straks munden og drik derefter rigeligt vand.
Lægebehandling påkrævet.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen data disponible

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen data disponible

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmiddel

Egnede slukningsmidler
Vand
alkoholbestandigt skum
Pulversluknings-middel
Kuldioxid (CO_2)

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige forbrændingsprodukter
Selve produktet kan ikke brænde.
Dannelse af farlige gasser mulig under termisk nedbrydning.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelse
I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder.
Benyt beskyttelsesdragt.

Yderligere oplysninger

Produktet selv kan ikke brænde.
Afstem slukningsmidler efter omgivelserne.
Brandrester og kontamineret slukningsvand skal fjernes i henhold til de lokale myndigheders forskrifter.
Særlig risiko for at glide på grund af lækket/spildt produkt.
Rester af produktet, som ikke er brændt fuldstændigt af, og forurenet slukningsvand må ikke kunne løbe ned i kloaksystemet eller blande sig med grund- eller overfladevandet.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel

Undgå at stoffet kommer i kontakt med tøjet, huden og øjnene.
Sørg for tilstrækkelig udluftning.
Benyt personbeskyttelsesudstyr.
Særlig fare for at skride ud ved udløbet/spildt produkt.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Spildt produkt må ikke sive ned i jorden eller skylles ud i vandløb.
Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Til tilbageholdelse

Bringes til genindvinding eller bortskaffelse i egnede beholdere.
egnet materiale til optagelsen:
Sand
Savsmuld
Universalbinder
Kiselgur
Rester skylles af med vand.
Det materiale, der er taget op, skaffes bort i henhold til forskrifterne.

6.4 Henvisning til andre punkter

Sikker håndtering: se punkt 7
Destruktion: se punkt 13
Personlige værnemidler: se punkt 8
Nødtelefon: se afsnit 1

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Sikkerhedsforanstaltninger

Hvis en lokal udsugning er umulig eller utilstrækkelig, skal der sikres en mulighed for for god udluftning af arbejdsområdet.
Undgå:
Øjenkontakt
Hudkontakt

Råd om almindelig industrihygiejne

Grundig rengøring af huden straks efter håndtering af produktet.
Anvend hudplejeprodukter efter arbejdet.
På arbejdspladsen må der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses.
Tag straks snavset, vædet tøj af.
Sørg for god ventilation i rummene, når der arbejdes.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lagerrum og beholdere

Overhold vandreglerne.
Må kun opbevares/lagres i den originale beholder.
Emballagen skal holdes tæt lukket.

Materialer, der skal undgås

Må ikke lagres sammen med:
Fødevarer og foderstoffer
Oxidationsmiddel

Yderligere oplysninger om lagerbetingelser

Opbevares på et køligt, tørt sted i vellukkede beholdere.
Beskyttes mod ekstrem varme- og kuldepåvirkning.

7.3 Særlige anvendelser

Ingen data disponible

* PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

* 8.1 Kontrolparametre

DNEL medarbejder

CAS nr.	Arbejdsstoffer	DNEL værdi	DNEL type	Bemærkning
55965-84-9	blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)	0.04 mg/m³	akut inhalativ (lokal)	
55965-84-9	blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)	0.02 mg/m³	Langsigtet inhalativ (lokal)	
5989-27-5	d-limonen:	9.5 mg/kg legemsvægt pr. dag	Langsigtet dermal (systemisk)	
5989-27-5	d-limonen:	66.7 mg/m³	Langsigtet inhalativ (systemisk)	

DNEL Forbruger

CAS nr.	Arbejdsstoffer	DNEL værdi	DNEL type	Bemærkning
55965-84-9	blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)	0.11 mg/kg legemsvægt pr. dag	akut – oral, systemiske virkninger	
55965-84-9	blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)	0.04 mg/m³	akut inhalativ (lokal)	
55965-84-9	blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)	0.09 mg/kg legemsvægt pr. dag	Langsigtet – oralt, systemiske virkninger	
55965-84-9	blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)	0.02 mg/m³	Langsigtet inhalativ (lokal)	
5989-27-5	d-limonen:	4.8 mg/kg legemsvægt pr. dag	Langsigtet – oralt, systemiske virkninger	

CAS nr.	Arbejdsstoffer	DNEL værdi	DNEL type	Bemærkning
5989-27-5	d-limonen:	4.8 mg/kg legemsvægt pr. dag	Langsigtet dermal (systemisk)	
5989-27-5	d-limonen:	16.6 mg/m³	Langsigtet inhalativ (systemisk)	

PNEC

CAS nr.	Arbejdsstoffer	PNEC værdi	PNEC type	Bemærkning
55965-84-9	blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)	0.01 mg/kg	jord	
55965-84-9	blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)	0.027 mg/kg	sediment, ferskvand	
55965-84-9	blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)	0.029 mg/kg	sediment, havvand	
55965-84-9	blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)	0.23 mg/L	spildevandsrensningsanlæg (STP)	
55965-84-9	blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)	3.39 µg/L	vandløb, ferskvand	
55965-84-9	blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)	3.39 µg/L	vandløb, havvand	
55965-84-9	blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)	3.39 µg/L	vandløb, periodisk frigørelse	
5989-27-5	d-limonen:	0.763 mg/kg tørvægt	jord	
5989-27-5	d-limonen:	3.85 mg/kg tørvægt	sediment, ferskvand	
5989-27-5	d-limonen:	0.385 mg/kg tørvægt	sediment, havvand	
5989-27-5	d-limonen:	1.8 mg/L	spildevandsrensningsanlæg (STP)	
5989-27-5	d-limonen:	1.4 µg/L	vandløb, ferskvand	
5989-27-5	d-limonen:	1.4 µg/L	vandløb, havvand	

* **8.2 Eksponeringskontrol**

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Tekniske forholdsregler til undgåelse af eksponering

Sørg for god udluftning, evt udsugning på arbejdspladsen.

* **Personlige værnemidler**

Beskyttelsesbriller/ansigtsværn

Tætsluttende beskyttelsesbriller

* **Håndbeskyttelse**
Egnet handsketype
NBR (Nitrilgummi)
Anbefalede handskefabrikater: KCL Camatril
Producent: KCL / Honeywell International Inc.
Eller tilsvarende fabrikater fra andre firmaer.
Valg af en egnet handske ikke kun forskelligt fra materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra producent til producent.
Den præcise gennembrudstid af handskematerialet kan rekvireres fra den beskyttende handske producent og skal overholdes.

Beskyttelse af kroppen:
Let beskyttelsesdragt

Åndedrætsbeskyttelse
Ikke nødvendigt, hvis lokalerne luftes tilstrækkeligt ud.
Åndedrætsbeskyttelse er nødvendigt ved:
aerosol- eller tågedannelse

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form
flydende

Farve
blå

Lugt
af:
Citron

Sikkerhedsrelevante data

	Værdi	Metode	Kilde, Bemærkning
Lugttærskel:	ikke bestemt		
Smeltepunkt/frysepunkt	Smeltepunkt < 0 °C		
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	> 100 °C		
antændelighed	ikke bestemt		
Øvre og nedre eksplosionsgrænse	ikke bestemt		
Brændepunkt			ikke relevant
Selvantændelsestemperatur			Produktet er ikke selvantændeligt.
Selvantændelsestemperatur			ikke relevant
Dekomponeringstemperatur			Nedbrydes ikke ved anvendelse efter bestemmelsen.
pH-værdi	i leveringstilstand ca. 7 (20°C)		

	Værdi	Metode	Kilde, Bemærkning
Viskositet	Dynamisk 250 mPa*s (20°C)	Brookfield	
Opløselighed	Opløselighed i vand (20°C)		Kan blandes efter behag
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)	ikke bestemt		
Damptryk	23 hPa (50°C)	DIN 51640	Oplysninger fra producenten
Massefylde og/eller relativ æthed	ca. 1 g/cm³		
Relativ dampmassefylde	ikke bestemt		
partikelegenskaber	ikke bestemt		

9.2 Andre oplysninger

Andre sikkerhedskarakteristika

	Værdi	Metode	Kilde, Bemærkning
Eksplosive egenskaber			Produktet er ikke eksplosivt.

Andre oplysninger
se teknisk datablad

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen data disponible

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold.
Stabil under normale anvendelsesbetingelser.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Reagerer med syre.
Reagerer med oxidationsmidler.
Reagerer med alkali (lud).

10.4 Forhold, der skal undgås

Undgå varme og frost.
Temperaturer > 70°C

10.5 Materialer, der skal undgås

Alkali (baser)
Syre
Oxidationsmiddel

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Mulige nedbrydningsprodukter se afsnit 5.

Yderligere oplysninger

Generelt anbefaler producenten at undgå kontakt med stærke kemiske reagenser som fx syre, saltlage, oxiderings- og reduktionsmidler.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toxicitet

Dyredata

	effektdosis	Metode,Vurdering	Kilde, Bemærkning
Akut oral toksicitet	CAS nr.55965-84-9 blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) LD50: 457 mg/kg Art Rotte		
Akut dermal toksicitet	CAS nr.55965-84-9 blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) LD50: 660 mg/kg Art Kanin		
Akut inhaleringstoksicitet	CAS nr.55965-84-9 blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) Akut inhaleringstoksicitet (støv/tåge) LC50: 1.23 mg/m³ Art Rotte Eksponeringstid 4 h		

Hudætsning/-irritation

Vurdering/klassificering

Irriterer huden.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Vurdering/klassificering

Risiko for alvorlig øjenskade.

Respiratorisk sensibilisering

Vurdering/klassificering

Ingen sensibiliserende virkning kendt.

Hudsensibilisering

Vurdering/klassificering

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Kimcellemutagenicitet

ikke bestemt

kræftfremkaldende egenskaber

ikke bestemt

Reproduktionstoksicitet

ikke bestemt

Enkel STOT-eksponering

STOT SE 1 og 2

Andre oplysninger

Ingen effekt kendt.

STOT SE 3

Luftvejsirritation

Andre oplysninger

Ingen kendt effekt.

Narkotisk effekt

Vurdering/klassificering

Ikke klassificeret

Gentagne STOT-eksponeringer

Andre oplysninger

Ingen effekt kendt.

Aspirationsfare

Bemærkning

Ingen klassifikation af aspirationstoksicitet.

11.2 Oplysninger om andre farer

Oplysninger om andre farer

	effektdosis	Metode,Vurdering	Kilde, Bemærkning
Hormonforstyrrende egenskaber		Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.	

Andre oplysninger

Produktet skal behandles med den forsigtighed sædvanlig ved omgang med kemikalier. Sædvanlige forholdsregler for omgang med kemikalier skal overholdes.

* PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Akvatoxicitet

	effektdosis	Metode,Vurdering	Kilde, Bemærkning
Akut (kortvarig) fisketoksicitet	CAS nr.55965-84-9 blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) LC50: 0.19 mg/L Testperiode 96 h		
Kronisk (langvarig) fisketoksicitet	CAS nr.55965-84-9 blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) NOEC 0.098 mg/L Testperiode 28 d		
Akut (kortvarig) vandmiljøstoksicitet overfor krebsdyr	CAS nr.55965-84-9 blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) EC50 0.16 mg/L Testperiode 48 h		
Kronisk (langvarig) toksicitet for hvirvelløse vanddyr	CAS nr.55965-84-9 blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) NOEC 0.004 mg/L Testperiode 21 d		
Akut (kortvarig) vandmiljøstoksicitet overfor alger og cyanobakterier	ikke bestemt		
Kronisk (langvarig) vandmiljøtoksicitet overfor alger og cyanobakterier	ikke bestemt		
Toksicitet overfor andre vandmiljøorganismer	ikke bestemt		
Toksicitet overfor mikroorganismer	CAS nr.55965-84-9 blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) EC50 7.92 mg/L Art sewage bacteria Testperiode 3 h		

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Ingen data disponible

12.3 Bioakkumulationspotentiale

Ingen data disponible

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data disponible

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

* 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

	effektdosis	Metode,Vurdering	Kilde, Bemærkning
Hormonforstyrrende egenskaber		Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.	

12.7 Andre negative virkninger

Yderligere økotoksikologiske oplysninger

Yderligere oplysninger

Der foreligger ikke økologiske data for blandingen.
Lad ikke produktet nå ukontrolleret ud i miljøet.

* PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

* 13.1 Metoder til affaldsbehandling

Affaldskoder/affaldsbetegnelser ifølge EWC/AVV

Affaldskode produkt	Affaldsbetegnelse
200199	Andre fraktioner, ikke andetsteds specificeret

Affaldskode embalering	Affaldsbetegnelse
150102	Plastemballage

Korrekt bortskaffelse / Produkt

Bortskaffelse i henhold til "Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)".
I loven skelnes der mellem affald til genanvendelse og affald til destruktion. De nærmere detaljer, især hvad angår aflevering, fastlægges af de enkelte delstater.

Korrekt bortskaffelse / Pakning

Destrueringen skal foregå som krævet af myndighederne.

* **Bemærkning**

Tilordningen af affaldskoder/affaldsbetegnelser skal udføres branche- og processpecifikt jfr. EAK.

PUNKT 14: Transportoplysninger

	Vejtransport (ADR/RID)	Søfart (IMDG)	Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1 UN-nummer eller ID-nummer	UN 3082	UN 3082	UN 3082
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S.	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
14.3 Transportfareklasse(r)	9	9	9
14.4 Emballagegruppe	III	III	III
14.5 Miljøfarer	MILJØFARLIGT	MILJØFARLIGT Havforureningsfaktor	MILJØFARLIGT

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen data disponible

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ingen data disponible

Vejtransport (ADR/RID)

UN-nummer eller ID-nummer	UN 3082
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S.
Transportfareklasse(r)	9
Faremærkning(er)	9
Klassificeringskode	M6
Emballagegruppe	III
Miljøfarer	MILJØFARLIGT
Begrænset mængde (LQ)	5 L
Særlige forskrifter	274, 335, 375, 601
Tunnelrestriktionskode	-

Søfart (IMDG)

UN-nummer eller ID-nummer	UN 3082
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
Transportfareklasse(r)	9
Emballagegruppe	III
Miljøfarer	MILJØFARLIGT
Begrænset mængde (LQ)	5 L
Havforureningsfaktor	Ja.
EmS	F-A, S-F

Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)

UN-nummer eller ID-nummer	UN 3082
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
Transportfareklasse(r)	9
Emballagegruppe	III
Miljøfarer	MILJØFARLIGT

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Ingen data disponible

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen data disponible

* PUNKT 16: Andre oplysninger

* **Oplysninger om ændringer**

* data ændret i forhold til den foregående version

* **Forkortelser og akronymer**

For forkortelser og akronymer se ECHA: Vejledning om oplysningskrav og kemikaliesikkerhedsvurderinger, kapitel R.20 (fortegnelse over begreber og forkortelser).
CLP: Klassificering, mærkning og emballering
GHS: Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier
REACH: Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier
PBT: persistent, bioakkumulerende og toksisk
PNEC: Forventet nuleffektkoncentration
SCL: Specific concentration limit
STOT: Specifik målorgantoksicitet
SVHC: særligt problematisk stof
vPvB: meget persistente og meget bioakkumulerende
DNEL: afledt nuleffektniveau
EC50: effektiv koncentration 50%
LC50: Median dødelig koncentration
LD50: Dødelig dosis 50%
WGK: vandfareklasse
Se oversigtstabel under www.euphrac.eu
Flam. Liq. 3: Antændelige væsker, Kategori 3
Acute Tox. 3, H301: Akut toxicitet (oral), Kategori 3
Acute Tox. 4, H302: Akut toxicitet (oral), Kategori 4
Acute Tox. 2, H310: Akut toxicitet (dermal), Kategori 2
Skin Corr. 1C: Ætsende virkning på huden, Underkategori 1C
Skin Irrit. 2: Irriterende effekt på huden, Kategori 2
Eye Dam. 1: Svær øjenskade, Kategori 1
Eye Irrit. 2: Irriterende effekt på øjnene, Kategori 2
Skin Sens. 1: Hudallergen, Kategori 1
Skin Sens. 1A: Hudallergen, Underkategori 1A
STOT SE 3, H335: Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering), Kategori 3
Asp. Tox. 1: Aspirationstoksicitet, Kategori 1
Aquatic Acute 1: Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet, Kategori 1
Aquatic Chronic 1: Langvarig (kronisk) fare for vandmiljøet, Kategori 1
Aquatic Chronic 2: Langvarig (kronisk) fare for vandmiljøet, Kategori 2
Aquatic Chronic 3: Langvarig (kronisk) fare for vandmiljøet, Kategori 3
Acute Tox. 2, H330: Akut toxicitet (indånding), Kategori 2

* **Vigtige litteraturhenvisninger og datakilder**

Datablade fra leverandøren
European Chemicals Agency (ECHA)
Fuld tekst til faresætninger i afsnit 3 (IKKE klassificering af blandingen).

* **Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Klassificeringen af blandingen blev udført i henhold til beregningsmetoden i henhold til CLP-forordningen (1272/2008).
udført.

Kursushenvisninger

Se produkt bulletin for yderligere information.

Yderligere oplysninger

De gældende nationale og regionale love vedrørende kemikalier skal overholdes.
De nationale særregler skal gennemføres uafhængigt af hinanden bruger!
Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab på tidspunktet for trykning. Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det på dette sikkerhedsdatablad nævnte produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke overføres på andre produkter. For så vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, så kan oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overføres på det ny materiale, der således er fremkomme.
Bemærk venligst de yderligere oplysninger! Vores Sikkerhedsdatablade er udarbejdet i overensstemmelse med EU-direktiverne, uden hensyn til de særlige nationale bestemmelser i håndteringen af farlige materialer og kemikalier.

Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)

H226	Brandfarlig væske og damp.
H301	Giftig ved indtagelse.
H302	Farlig ved indtagelse.
H304	Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H310	Livsfarlig ved hudkontakt.
H314	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H330	Livsfarlig ved indånding.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.
H361d	Mistænkt for at skade det ufødte barn.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

* **Oplysninger om ændringer**

* data ændret i forhold til den foregående version