

Regenstreifen Entferner

Trykt 13.05.2025
Bearbejdningsdato 13.05.2025
Version 1.5 (da)
erstatte version af 15.05.2023 (1.4)

* PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

* 1.1 Produktidentifikator

Produkt navn/betegnelse Regenstreifen Entferner
Art-Nr. 1.0201.01188.00000
Unik formelidentifikator UFI: K093-F0RQ-H00S-PFNK

Fareafgørende komponent(er)

Natriummetasilikat 5-hydrat, kaliumhydroxid, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methylisothiazol-3(2H)-on

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/blandingen

Rengøringsmidler

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Yachticon A. Nagel GmbH
Bürgermeister-Bombeck-Str. 1,
D-22851 Norderstedt
Telefon +49 40 511 37 80
Faxnr. +49 40 51 74 37
E-mail yachticon@yachticon.de
Website www.yachticon.de

Ansvarshavende for information:

Telefon +49 40 511 37 80
Faxnr. +49 40 51 74 37

E-mail (sagkyndig person):
yachticon@yachticon.de

* 1.4 Nødtelefon

Danmark: Giftlinjen +45 82 12 12 12
24/7

* PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]	Klassificeringsprocedure
Met. Corr. 1, H290	
Skin Corr. 1B, H314	
Skin Sens. 1A, H317	

Farehenvísninger om fysiske farer

H290 Kan ætse metaller.

Farehenvísninger om sundhedsfarer

H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Bemærkning

Blandingen er klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].
Kunststofbrilleglas kan blive beskadiget af produktet; undgå produktstænk / fjern straks!

Regenstreifen Entferner

Trykt 13.05.2025
Bearbejdningsdato 13.05.2025
Version 1.5 (da)
erstatte version af 15.05.2023 (1.4)

* 2.2 Mærkningselementer

* Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Fareafgørende komponent(er)

Natriummetasilikat 5-hydrat, kaliumhydroxid, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methylisothiazol-3(2H)-on

Farepiktogrammer



GHS05



GHS07

Signalord

Fare

Faresætninger

H290 Kan ætse metaller.

H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

*

Sikkerhedssætninger

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P234 Opbevares kun i originalemballagen.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj og øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P260 Indånd ikke gas/damp/spray.

P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

P390 Absorber udslip for at undgå materielskade.

P301 + P330 + P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.

P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P405 Opbevares under lås.

P501 Bortskaf indholdet/beholderen til et anerkendt bortskaffelsesfirma.

Særlige bestemmelser for emballagen

Følbart advarseltegn (EN/ISO 11683).

Børnesikrede lukninger (EN 862/ISO 8317).

Anden mærkning

BENZISOTHIAZOLINONE (CAS 2634-33-5)

under 5 % anioniske overfladeaktive stoffer

under 5 % nonioniske overfladeaktive stoffer

METHYLISOTHIAZOLINONE

PHENOXYETHANOL

2.3 Andre farer

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

* PUNKT 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

ikke relevant

Regenstreifen Entferner

Trykt 13.05.2025
Bearbejdningsdato 13.05.2025
Version 1.5 (da)
erstatte version af 15.05.2023 (1.4)

* 3.2 Blandinger

Farlige indholdsstoffer

CAS nr.	EF nr.	Indeksnr.	Substansnavn	Koncentration	Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]	SCL/ M/ ATE
10213-79-3			Natriummetasilikat 5-hydrat	< 5 vægt-%	Met. Corr. 1; H290 Skin Corr. 1B; H314 STOT SE 3; H335	ATE(oral): 1152-1349 mg/kg ATE(dermal): > 5000 mg/kg
1310-58-3	215-181-3	019-002-00-8	kaliumpydroxid	< 5 vægt-%	Met. Corr. 1; H290 Acute Tox. 4 ; H302 Skin Corr. 1A; H314	Skin Corr. 1A; H314: C>=5% Skin Corr. 1B; H314: 2%<=C<5% Skin Irrit. 2; H315: 0.5%<=C<2% Eye Irrit. 2; H319: 0.5%<=C<2% ATE(oral): 333 mg/kg
122-99-6	204-589-7	603-098-00-9	2-phenoxyethanol	< 5 vægt-%	Acute Tox. 4 ; H302 Eye Irrit. 2; H319	
15763-76-5	239-854-6		Cumolsulfonat (natriumsalt)	< 2 vægt-%	Eye Irrit. 2; H319	ATE(oral): > 2000 mg/kg
164524-02-1	629-764-9		Cumene sulfonate (potassium salt)	< 2 vægt-%	Eye Irrit. 2; H319	
111-76-2	203-905-0	603-014-00-0	butylglycol	< 2 vægt-%	Acute Tox. 3; H331 Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319	ATE(oral): 1200 mg/kg legemsvægt ATE(dermal): > 2000 mg/kg ATE(Akut inhaleringstoksicitet (damp)): 3 mg/L
112-34-5	203-961-6	603-096-00-8	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	< 2 vægt-%	Eye Irrit. 2; H319	ATE(oral): 3384 mg/kg ATE(dermal): 2700 mg/kg ATE(Akut inhaleringstoksicitet): > 29 mg/L
2634-33-5	220-120-9	613-088-00-6	1,2-benzisothiazol-3(2H)-on	> 0.05 < 1 vægt-%	Acute Tox. 4 ; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400	Skin Sens. 1; H317: C>=0.05%
2682-20-4	220-239-6		2-methylisothiazol-3(2H)-on	> 0.0015 < 1 vægt-%	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 3; H311 Acute Tox. 2; H330 Skin Corr. 1B; H314 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410; EUH071	M=10 (Aquatic Acute 1) M=1 (Aquatic Chronic 1)

REACH nr.	Substansnavn
01-2119449811-37-XXXX	Natriummetasilikat 5-hydrat
01-2119487136-33-XXXX	kaliumpydroxid
01-2119488943-21-XXXX	2-phenoxyethanol
01-2119475108-36-XXXX	butylglycol
01-2119475104-44-XXXX	2-(2-butoxyethoxy)ethanol
01-2119489411-37-XXXX	Cumolsulfonat (natriumsalt)
01-2119489427-24-0000	Cumene sulfonate (potassium salt)

Bemærkning

Der blev taget hensyn til stofspecifikke grænseværdier ved klassificeringen af produktet.

Regenstreifen Entferner

Trykt 13.05.2025
Bearbejdningsdato 13.05.2025
Version 1.5 (da)
erstatte version af 15.05.2023 (1.4)

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle oplysninger

Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig (Vis etiketten, hvis det er muligt).

Tag straks snavset, vædet tøj af.

Ved indånding

Skyl mund og næse med vand.

Sørg for frisk luft.

Tilkald straks læge.

Ved hudkontakt

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe.

Lægebehandling er nødvendig omgående, da ætsninger, der ikke behandles, fører til vanskeligt lægende sår.

Efter øjenkontakt

Fjern kontaktlinser.

Tilkald straks læge.

Skyl omgående øjnene med flydende vand i 10 - 15 minutter med åbne øjne.

Ved indtagelse

Fremkald IKKE opkastning - fare for perforering!

Tilkald straks læge.

Skyl straks munden og drik derefter rigeligt vand.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer

Ætsende virkning på øjne, hud og slimhinder.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen data disponible

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmiddel

Egnede slukningsmidler

Pulversluknings-middel

Kuldioxid (CO₂)

Vandsprøjte

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige forbrændingsprodukter

Selve produktet kan ikke brænde.

Dannelse af farlige gasser mulig under termisk nedbrydning.

I tilfælde af termisk nedbrydning er dannelse af irriterende gasser og dampe mulig.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelse

I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder.

Bær kemisk beskyttelsesdragt.

Regenstreifen Entferner

Trykt	13.05.2025
Bearbejdningsdato	13.05.2025
Version	1.5 (da)
erstatte version af	15.05.2023 (1.4)

Yderligere oplysninger

Produktet selv kan ikke brænde.
Afstem slukningsmidler efter omgivelserne.
Brandrester og kontamineret slukningsvand skal fjernes i henhold til de lokale myndigheders forskrifter.
Særlig risiko for at glide på grund af lækket/spildt produkt.
Rester af produktet, som ikke er brændt fuldstændigt af, og forurenede slukningsvand må ikke kunne løbe ned i kloaksystemet eller blande sig med grund- eller overfladevand.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel

Undgå at stoffet kommer i kontakt med tøjet, huden og øjnene.
Benyt personbeskyttelsesudstyr.
Særlig fare for at skride ud ved udløbet/spildt produkt.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Spildt produkt må ikke sive ned i jorden eller skylles ud i vandløb.
I tilfælde af forurening af jorden, søer og vandløb samt kloaksystemet skal de ansvarlige myndigheder underrettes.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Til tilbageholdelse

Bringes til genindvinding eller bortskaffelse i egnede beholdere.
egnet materiale til optagelsen:
Universalbinder
Det materiale, der er taget op, skaffes bort i henhold til forskrifterne.

6.4 Henvisning til andre punkter

Sikker håndtering: se punkt 7
Destruktion: se punkt 13
Personlige værnemidler: se punkt 8
Nødtelefon: se afsnit 1

* PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

* 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

* Sikkerhedsforanstaltninger

Blanding med syrer/syreholdige produkter skal UNDERSKREV undgås!
Indånd ikke dampe/aerosoler.
Undgå:
aerosoldannelse
Hvis en lokal udsugning er umulig eller utilstrækkelig, skal der sikres en mulighed for god udluftning af arbejdsområdet.
Undgå kontakt med øjnene og huden.
Hold emballagen tør og godt lukket for at undgå urenheder og absorbering af fugt.
Opbevares køligt og på et godt ventileret sted.
Indånd ikke gasser/dampe/aerosoler.
Undgå kontakt med tøj, øjne og hud.
Pudseklude, der er vædet med produktet, må ikke tages med i bukselommerne.

Regenstreifen Entferner

Trykt 13.05.2025
Bearbejdningsdato 13.05.2025
Version 1.5 (da)
erstatte version af 15.05.2023 (1.4)

Råd om almindelig industrihygiejne

Grundig rengøring af huden straks efter håndtering af produktet.
Anvend hudplejeprodukter efter arbejdet.
På arbejdspladsen må der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses.
Fjern straks snavset, gennemvædet tøj og vask det inden genbrug.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lagerrum og beholdere

Må kun opbevares/lagres i den originale beholder.
Emballagen skal holdes tæt lukket.
egnet gulvmateriale:
Baseresistent
Uegnet materiale til beholdere/udstyr:
Metal

Materialer, der skal undgås

Må ikke lagres sammen med:
Syre
Fødevarer og foderstoffer

7.3 Særlige anvendelser

Ingen data disponible

* PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

* 8.1 Kontrolparametre

* Grænseværdier for arbejdsplads

CAS nr.	EF nr.	Arbejdsstoffer	grænseværdi for arbejdsplads
111-76-2	203-905-0	Butoxyethanol, 2-	20 [ml/m ³ (ppm)] 98 [mg/m ³] Kortvarig eksponering(ml/m ³) 50 Kortvarig eksponering(mg/m ³) 246 hudresorptiv 2000/39/EF
112-34-5	203-961-6	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	10 [ml/m ³ (ppm)] 67,5 [mg/m ³] Kortvarig eksponering(ml/m ³) 15 Kortvarig eksponering(mg/m ³) 101,2 2006/15/EF
112-34-5	203-961-6	Diethylene glycol monobutyl ether	10 [ml/m ³ (ppm)] 68 [mg/m ³] Kortvarig eksponering(ml/m ³) 20 (1) Kortvarig eksponering(mg/m ³) 136 (1) (1) 15 minutes average value (DK)

Regenstreifen Entferner

Trykt 13.05.2025
 Bearbejdningsdato 13.05.2025
 Version 1.5 (da)
 erstatter version af 15.05.2023 (1.4)

CAS nr.	EF nr.	Arbejdsstoffer	grænseværdi for arbejdsplads
111-76-2	203-905-0	2-Butoxyethanol	20 (1) [ml/m ³ (ppm)] 98 (1) [mg/m ³] Kortvarig eksponering(ml/m ³) 40 (1)(2) Kortvarig eksponering(mg/m ³) 196 (1)(2) (1) Skin (2) 15 minutes average value (DK)
1310-58-3	215-181-3	Potassium hydroxide	2 [mg/m ³] Kortvarig eksponering(mg/m ³) 2 (1)(2) (1) Skin (2) Ceiling limit value (DK)

*

DNEL medarbejder

CAS nr.	Arbejdsstoffer	DNEL værdi	DNEL type	Bemærkning
10213-79-3	Natriummetasilikat 5-hydrat	1.49 mg/kg legemsvægt pr. dag	Langsigtet dermal (systemisk)	
10213-79-3	Natriummetasilikat 5-hydrat	6.22 mg/m ³	Langsigtet inhalativ (systemisk)	
111-76-2	butylglycol	125 mg/kg legemsvægt pr. dag	akut dermal, kort tid (systemisk)	
111-76-2	butylglycol	89 mg/kg legemsvægt pr. dag	akut dermal, kort tid (systemisk)	
111-76-2	butylglycol	246 mg/m ³	akut inhalativ (lokal)	
111-76-2	butylglycol	1091 mg/m ³	akut inhalativ (systemisk)	
111-76-2	butylglycol	1091 mg/m ³	akut inhalativ (systemisk)	
111-76-2	butylglycol	125 mg/kg legemsvægt pr. dag	Langsigtet dermal (systemisk)	
111-76-2	butylglycol	125 mg/kg legemsvægt pr. dag	Langsigtet dermal (systemisk)	
111-76-2	butylglycol	246 mg/m ³	Langsigtet inhalativ (lokal)	
111-76-2	butylglycol	98 mg/m ³	Langsigtet inhalativ (systemisk)	
111-76-2	butylglycol	98 mg/m ³	Langsigtet inhalativ (systemisk)	
112-34-5	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	101.2 mg/m ³	akut inhalativ (lokal)	
112-34-5	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	83 mg/kg	Langsigtet dermal (systemisk)	
112-34-5	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	67.5 mg/m ³	Langsigtet inhalativ (lokal)	
112-34-5	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	67.5 mg/m ³	Langsigtet inhalativ (systemisk)	

Regenstreifen Entferner

Trykt 13.05.2025
 Bearbejdningsdato 13.05.2025
 Version 1.5 (da)
 erstatter version af 15.05.2023 (1.4)

CAS nr.	Arbejdsstoffer	DNEL værdi	DNEL type	Bemærkning
122-99-6	2-phenoxyethanol	17.43 mg/kg legemsvægt pr. dag	akut – oral, systemiske virkninger	
122-99-6	2-phenoxyethanol	34.72 mg/kg legemsvægt pr. dag	Langsigtet dermal (systemisk)	
122-99-6	2-phenoxyethanol	20.83 mg/kg legemsvægt pr. dag	Langsigtet dermal (systemisk)	
122-99-6	2-phenoxyethanol	8.07 mg/m ³	Langsigtet inhalativ (lokal)	
122-99-6	2-phenoxyethanol	8.07 mg/m ³	Langsigtet inhalativ (systemisk)	
122-99-6	2-phenoxyethanol	8.07 mg/m ³	Langsigtet inhalativ (systemisk)	
1310-58-3	kaliumhydroxid	2750 mg/kg legemsvægt pr. dag	Langsigtet dermal (systemisk)	
1310-58-3	kaliumhydroxid	175 mg/m ³	Langsigtet inhalativ (systemisk)	
15763-76-5	Cumolsulfonat (natriumsalt)	7.6 mg/kg legemsvægt pr. dag	Langsigtet dermal (systemisk)	
15763-76-5	Cumolsulfonat (natriumsalt)	53.6 mg/m ³	Langsigtet inhalativ (systemisk)	
164524-02-1	Cumene sulfonate (potassium salt)	7.6 mg/kg legemsvægt pr. dag	Langsigtet dermal (systemisk)	
164524-02-1	Cumene sulfonate (potassium salt)	53.6 mg/m ³	Langsigtet inhalativ (systemisk)	

*

DNEL Forbruger

CAS nr.	Arbejdsstoffer	DNEL værdi	DNEL type	Bemærkning
10213-79-3	Natriummetasilikat 5-hydrat	0.74 mg/kg legemsvægt pr. dag	Langsigtet – oralt, systemiske virkninger	
10213-79-3	Natriummetasilikat 5-hydrat	0.74 mg/kg legemsvægt pr. dag	Langsigtet dermal (systemisk)	
10213-79-3	Natriummetasilikat 5-hydrat	1.55 mg/m ³	Langsigtet inhalativ (systemisk)	
111-76-2	butylglycol	26.7 mg/kg legemsvægt pr. dag	akut – oral, systemiske virkninger	
111-76-2	butylglycol	26.7 mg/kg legemsvægt pr. dag	akut – oral, systemiske virkninger	
111-76-2	butylglycol	89 mg/kg legemsvægt pr. dag	akut dermal, kort tid (systemisk)	
111-76-2	butylglycol		akut dermal, kort tid (systemisk)	

Regenstreifen Entferner

Trykt 13.05.2025
Bearbejdningsdato 13.05.2025
Version 1.5 (da)
erstatte version af 15.05.2023 (1.4)

CAS nr.	Arbejdsstoffer	DNEL værdi	DNEL type	Bemærkning
111-76-2	butylglycol	147 mg/m ³	akut inhalativ (lokal)	
111-76-2	butylglycol	426 mg/m ³	akut inhalativ (systemisk)	
111-76-2	butylglycol	426 mg/m ³	akut inhalativ (systemisk)	
111-76-2	butylglycol	6.3 mg/kg legemsvægt pr. dag	Langsigtet – oralt, systemiske virkninger	
111-76-2	butylglycol	6.3 mg/kg legemsvægt pr. dag	Langsigtet – oralt, systemiske virkninger	
111-76-2	butylglycol	59 mg/m ³	Langsigtet dermal (systemisk)	
111-76-2	butylglycol	75 mg/kg legemsvægt pr. dag	Langsigtet dermal (systemisk)	
111-76-2	butylglycol	75 mg/kg legemsvægt pr. dag	Langsigtet dermal (systemisk)	
111-76-2	butylglycol	147 mg/m ³	Langsigtet inhalativ (lokal)	
111-76-2	butylglycol	59 mg/m ³	Langsigtet inhalativ (systemisk)	
112-34-5	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	60.7 mg/m ³	akut inhalativ (lokal)	
112-34-5	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	5 mg/kg	Langsigtet – oralt, systemiske virkninger	
112-34-5	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	50 mg/kg	Langsigtet dermal (systemisk)	
112-34-5	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	40.5 mg/m ³	Langsigtet inhalativ (lokal)	
112-34-5	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	40.5 mg/m ³	Langsigtet inhalativ (systemisk)	
122-99-6	2-phenoxyethanol	9.23 mg/kg legemsvægt pr. dag	akut – oral, systemiske virkninger	
122-99-6	2-phenoxyethanol	9.23 mg/kg legemsvægt pr. dag	Langsigtet – oralt, systemiske virkninger	
122-99-6	2-phenoxyethanol	10.42 mg/kg legemsvægt pr. dag	Langsigtet dermal (systemisk)	
122-99-6	2-phenoxyethanol	20.83 mg/kg legemsvægt pr. dag	Langsigtet dermal (systemisk)	
122-99-6	2-phenoxyethanol	2.41 mg/m ³	Langsigtet inhalativ (lokal)	
122-99-6	2-phenoxyethanol	2.41 mg/m ³	Langsigtet inhalativ (systemisk)	
122-99-6	2-phenoxyethanol	2.41 mg/m ³	Langsigtet inhalativ (systemisk)	
1310-58-3	kaliumhydroxid	15 mg/kg legemsvægt pr. dag	akut – oral, systemiske virkninger	

Regenstreifen Entferner

Trykt 13.05.2025
 Bearbejdningsdato 13.05.2025
 Version 1.5 (da)
 erstatter version af 15.05.2023 (1.4)

CAS nr.	Arbejdsstoffer	DNEL værdi	DNEL type	Bemærkning
1310-58-3	kaliumhydroxid	1650 mg/kg legemsvægt pr. dag	Langsigtet dermal (systemisk)	
1310-58-3	kaliumhydroxid	52 mg/m ³	Langsigtet inhalativ (systemisk)	
1310-58-3	kaliumhydroxid	52 mg/m ³	Langsigtet inhalativ (systemisk)	
15763-76-5	Cumolsulfonat (natriumsalt)	3.8 mg/kg	Langsigtet – oralt, systemiske virkninger	
15763-76-5	Cumolsulfonat (natriumsalt)	3.8 mg/kg legemsvægt pr. dag	Langsigtet dermal (systemisk)	
15763-76-5	Cumolsulfonat (natriumsalt)	13.2 mg/m ³	Langsigtet inhalativ (systemisk)	
164524-02-1	Cumene sulfonate (potassium salt)	3.8 mg/kg	Langsigtet – oralt, systemiske virkninger	
164524-02-1	Cumene sulfonate (potassium salt)	3.8 mg/kg legemsvægt pr. dag	Langsigtet dermal (systemisk)	
164524-02-1	Cumene sulfonate (potassium salt)	13.2 mg/m ³	Langsigtet inhalativ (systemisk)	

*

PNEC

CAS nr.	Arbejdsstoffer	PNEC værdi	PNEC type	Bemærkning
10213-79-3	Natriummetasilikat 5-hydrat	1000 mg/L	spildevandsrensningsanlægget (STP)	
10213-79-3	Natriummetasilikat 5-hydrat	7.5 mg/L	vandløb, ferskvand	
10213-79-3	Natriummetasilikat 5-hydrat	1 mg/L	vandløb, havvand	
111-76-2	butylglycol	2.33 mg/kg tørvægt	jord	
111-76-2	butylglycol	34.6 mg/kg tørvægt	sediment, ferskvand	
111-76-2	butylglycol	34.6 mg/kg tørvægt	sediment, ferskvand	
111-76-2	butylglycol	3.46 mg/kg tørvægt	sediment, havvand	
111-76-2	butylglycol	3.46 mg/kg tørvægt	sediment, havvand	
111-76-2	butylglycol	463 mg/L	spildevandsrensningsanlægget (STP)	
111-76-2	butylglycol	463 mg/L	spildevandsrensningsanlægget (STP)	
111-76-2	butylglycol	8.8 mg/L	vandløb, ferskvand	
111-76-2	butylglycol	8.8 mg/L	vandløb, ferskvand	
111-76-2	butylglycol	0.88 mg/L	vandløb, havvand	
111-76-2	butylglycol	0.88 mg/L	vandløb, havvand	
111-76-2	butylglycol	9.1 mg/L	vandløb, periodisk frigørelse	
112-34-5	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	0.32 mg/kg	jord	

Regenstreifen Entferner

Trykt 13.05.2025
 Bearbejdningsdato 13.05.2025
 Version 1.5 (da)
 erstatter version af 15.05.2023 (1.4)

CAS nr.	Arbejdsstoffer	PNEC værdi	PNEC type	Bemærkning
112-34-5	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	4.4 mg/kg	sediment, ferskvand	
112-34-5	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	0.44 mg/kg	sediment, havvand	
112-34-5	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	1.1 mg/L	vandløb, ferskvand	
112-34-5	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	0.11 mg/L	vandløb, havvand	
122-99-6	2-phenoxyethanol	1.26 mg/L	jord	
122-99-6	2-phenoxyethanol	1.26 mg/kg tørvægt	jord	
122-99-6	2-phenoxyethanol	7.23 mg/kg tørvægt	sediment, ferskvand	
122-99-6	2-phenoxyethanol	7.2366 mg/kg	sediment, ferskvand	
122-99-6	2-phenoxyethanol	0.723 mg/kg tørvægt	sediment, havvand	
122-99-6	2-phenoxyethanol	24.8 mg/L	spildevandsrensningsanl æget (STP)	
122-99-6	2-phenoxyethanol	0.943 mg/L	vandløb, ferskvand	
122-99-6	2-phenoxyethanol	0.943 mg/L	vandløb, ferskvand	
122-99-6	2-phenoxyethanol	0.094 mg/L	vandløb, havvand	
122-99-6	2-phenoxyethanol	0.0943 mg/L	vandløb, havvand	
122-99-6	2-phenoxyethanol	3.44 mg/L	vandløb, periodisk frigørelse	
1310-58-3	kaliumhydroxid	0.946 mg/kg	jord	
1310-58-3	kaliumhydroxid	5.45 mg/kg	sediment, ferskvand	
1310-58-3	kaliumhydroxid	0.545 mg/kg	sediment, havvand	
1310-58-3	kaliumhydroxid	10 g/L	spildevandsrensningsanl æget (STP)	
1310-58-3	kaliumhydroxid	0.24 mg/L	vandløb, ferskvand	
1310-58-3	kaliumhydroxid	0.024 mg/L	vandløb, havvand	
1310-58-3	kaliumhydroxid	0.071 mg/L	vandløb, periodisk frigørelse	
15763-76-5	Cumolsulfonat (natriumsalt)	100 mg/L	spildevandsrensningsanl æget (STP)	
15763-76-5	Cumolsulfonat (natriumsalt)	0.23 mg/L	vandløb, ferskvand	
15763-76-5	Cumolsulfonat (natriumsalt)	2.3 mg/L	vandløb, periodisk frigørelse	
164524-02-1	Cumene sulfonate (potassium salt)	100 mg/L	spildevandsrensningsanl æget (STP)	
164524-02-1	Cumene sulfonate (potassium salt)	0.23 mg/L	vandløb, ferskvand	
164524-02-1	Cumene sulfonate (potassium salt)	2.3 mg/L	vandløb, periodisk frigørelse	

* 8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Tekniske forholdsregler til undgåelse af eksposering

Sørg for god udluftning, evt udsugning på arbejdspladsen.

Regenstreifen Entferner

Trykt 13.05.2025
Bearbejdningsdato 13.05.2025
Version 1.5 (da)
erstatte version af 15.05.2023 (1.4)

* Personlige værnemidler

Beskyttelsesbriller/ansigtsværn

Tætsluttende beskyttelsesbriller

* Håndbeskyttelse

Egnet handsketype

Valg af en egnet handske ikke kun forskelligt fra materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra producent til producent.

NBR (Nitrilkautsjuk)

Den præcise gennembrudstid af handskematerialet kan rekvireres fra den beskyttende handske producent og skal overholdes.

Beskyttelse af kroppen:

Beskyttelsesbeklædning

Åndedrætsbeskyttelse

Ikke nødvendigt, hvis lokalerne luftes tilstrækkeligt ud.

Åndedrætsbeskyttelse er nødvendigt ved:

aerosol- eller tågedannelse

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

flydende

Farve

farveløs

klar

Lugt

lugtfri

Sikkerhedsrelevante data

	Værdi	Metode	Kilde, Bemærkning
Lugtterskel:	ikke bestemt		
Smeltepunkt/frysepunkt	Smeltepunkt ca. 0 °C		
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	ca. 100 °C		
antændelighed	ikke bestemt		
Øvre og nedre eksplosionsgrænse	ikke bestemt		
Brændepunkt	ikke bestemt		
Selvantændelsestemperatur			Produktet er ikke selvantændeligt.
Dekomponeringstemperatur			Nedbrydes ikke ved anvendelse efter bestemmelsen.
pH-værdi	i leveringstilstand		alkalisk

Regenstreifen Entferner

Trykt 13.05.2025
Bearbejdningsdato 13.05.2025
Version 1.5 (da)
erstatte version af 15.05.2023 (1.4)

	Værdi	Metode	Kilde, Bemærkning
Viskositet	ikke bestemt		
Opløselighed	Opløselighed i vand (20°C)		Kan blandes efter behag
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)	ikke bestemt		
Damptryk	ikke bestemt		
Massefylde og/eller relativ æthed	ikke bestemt		
Relativ dampmassefylde	ikke bestemt		
partikelegenskaber	ikke bestemt		

9.2 Andre oplysninger

Andre sikkerhedskarakteristika

	Værdi	Metode	Kilde, Bemærkning
Eksplorative egenskaber			Produktet er ikke eksplosivt.

Andre oplysninger
se teknisk datablad

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen data disponible

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale anvendelsesbetingelser.
Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Reagerer med syre.
Reagerer med letmetaller under dannelse af brint.

10.4 Forhold, der skal undgås

Ingen data disponible

10.5 Materialer, der skal undgås

Syre
Metal, uædel

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Hydrogen
Mulige nedbrydningsprodukter se afsnit 5.

Yderligere oplysninger

Generelt anbefaler producenten at undgå kontakt med stærke kemiske reagenser som fx syre, saltlage, oxiderings- og reduktionsmidler.

Regenstreifen Entferner

Trykt 13.05.2025
Bearbejdningsdato 13.05.2025
Version 1.5 (da)
erstatte version af 15.05.2023 (1.4)

*** PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toxicitet

Dyredata

	effektdosis	Metode, Vurdering	Kilde, Bemærkning
Akut oral toksicitet	CAS nr.111-76-2 butylglycol LD50: 1200 mg/kg legemsvægt		
	CAS nr.10213-79-3 Natriummetasilikat 5- hydrat 1152- 1349 mg/kg Art Rotte		
	CAS nr.112-34-5 2-(2- butoxyethoxy)ethanol LD50: 3384 mg/kg Art Rotte		
	CAS nr.1310-58-3 kaliumhydroxid LD50: 333 mg/kg Art Rotte	OECD 425	
	CAS nr.15763-76-5 Cumolsulfonat (natriumsalt) LD50: > 2000 mg/kg Art Rotte		
Akut dermal toksicitet	CAS nr.111-76-2 butylglycol LD50: > 2000 mg/kg Art Marsvin	OECD 402	
	CAS nr.10213-79-3 Natriummetasilikat 5- hydrat > 5000 mg/kg Art Rotte		
	CAS nr.112-34-5 2-(2- butoxyethoxy)ethanol LD50: 2700 mg/kg Art Kanin		
	CAS nr.111-76-2 butylglycol Akut inhaleringstoksicitet (damp) LC50: 3 mg/L		
Akut inhaleringstoksicitet	CAS nr.112-34-5 2-(2- butoxyethoxy)ethanol LC50: > 29 mg/L Art Rotte Eksponeringsstid 2 h		

*** Hudætsning/-irritation**

*** Vurdering/klassificering**
Ætsende.

Regenstreifen Entferner

Trykt 13.05.2025
Bearbejdningsdato 13.05.2025
Version 1.5 (da)
erstatte version af 15.05.2023 (1.4)

* **Alvorlig øjenskade/øjenirritation**

- * **Vurdering/klassificering**
Ætsende.

Respiratorisk sensibilisering

Vurdering/klassificering
Ingen sensibiliserende virkning kendt.

* **Hudsensibilisering**

- * **Vurdering/klassificering**
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

* **Kimcellemutagenicitet**

- * **Vurdering/klassificering**
Ingen dokumentation for genotoksicitet tilgængelig.

* **kræftfremkaldende egenskaber**

- * **Vurdering/klassificering**
Ingen tegn på kræftfremkaldende effekt.

* **Reproduktionstoksicitet**

- * **Vurdering/klassificering**
Ingen tegn på reproduktionstoksiske virkninger.

* **Enkel STOT-eksponering**

STOT SE 1 og 2

Andre oplysninger
Ingen effekt kendt.

* **STOT SE 3**

* **Luftvejsirritation**

- * **Andre oplysninger**
Ingen kendt effekt.

* **Narkotisk effekt**

- * **Vurdering/klassificering**
Ikke klassificeret

Gentagne STOT-eksponeringer

Andre oplysninger
Ingen effekt kendt.

Aspirationsfare

Bemærkning
Ingen klassifikation af aspirationstoksicitet.

11.2 Oplysninger om andre farer

Regenstreifen Entferner

Trykt 13.05.2025
Bearbejdningsdato 13.05.2025
Version 1.5 (da)
erstatte version af 15.05.2023 (1.4)

Oplysninger om andre farer

	effektdosis	Metode, Vurdering	Kilde, Bemærkning
Hormonforstyrrende egenskaber		Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.	

Andre oplysninger

Ved indtagelse stærkt ætsende virkning på mundhulen og svælget samt fare for perforering af spiserøret og maven.
Produktet skal behandles med den forsigtighed sædvanlig ved omgang med kemikalier.
Sædvanlige forholdsregler for omgang med kemikalier skal overholdes.

* PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Akvatoksicitet

	effektdosis	Metode, Vurdering	Kilde, Bemærkning
Akut (kortvarig) fisketoksicitet	CAS nr.10213-79-3 Natriummetasilikat 5-hydrat LC50: ca. 210 mg/L Art Danio rerio (zebrafisk) Testperiode 96 h CAS nr.112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol LC50: 1.3 g/L Art Lepomis macrochirus (Bluegill) Testperiode 96 h		
Kronisk (langvarig) fisketoksicitet	ikke bestemt		
Akut (kortvarig) vandmiljøstoksicitet overfor krebsdyr	CAS nr.10213-79-3 Natriummetasilikat 5-hydrat EC50 1700 mg/L Art Daphnia magna (stor vandloppe) Testperiode 48 h CAS nr.112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol EC50 > 100 mg/L Art Daphnia magna (stor vandloppe) Testperiode 48 h CAS nr.15763-76-5 Cumolsulfonat (natriumsalt) EC50 > 100 mg/L Art Daphnia magna (stor vandloppe) Testperiode 48 h	OECD 202	Statisk system
Kronisk (langvarig) toksicitet for hvirvelløse vanddyr	ikke bestemt		

Regenstreifen Entferner

Trykt 13.05.2025
 Bearbejdningsdato 13.05.2025
 Version 1.5 (da)
 erstatter version af 15.05.2023 (1.4)

	effektdosis	Metode, Vurdering	Kilde, Bemærkning
Akut (kortvarig) vandmiljøtoksicitet overfor alger og cyanobakterier	CAS nr.10213-79-3 Natriummetasilikat 5- hydrat EC50 207 mg/L Art Scenedesmus subspicatus Testperiode 72 h	OECD 201	static system
	CAS nr.112-34-5 2-(2- butoxyethoxy)ethanol EC50 > 100 mg/L Art Desmodesmus subspicatus Testperiode 72 h		
	CAS nr.15763-76-5 Cumolsulfonat (natriumsalt) EC50 > 100 mg/L Art Desmodesmus subspicatus Testperiode 72 h		
Kronisk (langvarig) vandmiljøtoksicitet overfor alger og cyanobakterier	ikke bestemt		
Toksicitet overfor andre vandmiljøorganismer	ikke bestemt		
Toksicitet overfor mikroorganismer	CAS nr.15763-76-5 Cumolsulfonat (natriumsalt) EC50 > 1000 mg/L Art Aktiveret slam Testperiode 2 h	OECD 209	

* 12.2 Persistens og nedbrydelighed

* Vurdering/klassificering

Det eller de overfladeaktive stoffer i denne blanding opfylder betingelserne for bionedbrydelighed som fastsat i forordning (EF) nr. 648/2004 (vaskemiddelforordningen).

12.3 Bioakkumulationspotentiale

Vurdering/klassificering

Bioakkumulering forventes ikke.

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data disponible

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

* 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

	effektdosis	Metode, Vurdering	Kilde, Bemærkning
Hormonforstyrrende egenskaber		Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.	

Regenstreifen Entferner

Trykt 13.05.2025
Bearbejdningsdato 13.05.2025
Version 1.5 (da)
erstatte version af 15.05.2023 (1.4)

12.7 Andre negative virkninger

* **Yderligere økotoxikologiske oplysninger**

* **Yderligere oplysninger**

Økologiske data foreligger ikke.
Indslæb i miljøet skal undgås.

* PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

* 13.1 Metoder til affaldsbehandling

Affaldskoder/affaldsbetegnelser ifølge EWC/AVV

Affaldskode produkt	Affaldsbetegnelse
200129 *	Affald indeholdende farlige sulfider

Affaldskode emballering	Affaldsbetegnelse
150102	Plastemballage

* **Korrekt bortskaffelse / Produkt**

Bortskaffelse i henhold til "Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)".

I loven skelnes der mellem affald til genanvendelse og affald til destruktion. De nærmere detaljer, især hvad angår aflevering, fastlægges af de enkelte delstater.

Det nævnte affaldskodenummer er kun ment som en anbefaling.

Korrekt bortskaffelse / Pakning

Fuldstændig tømt emballage kan behandles som husholdningsaffald.
Destrueringen skal foregå som krævet af myndighederne.

* **Bemærkning**

Tilordningen af affaldskoder/affaldsbetegnelser skal udføres branche- og processpecifikt jfr. EAK.

PUNKT 14: Transportoplysninger

	Vejtransport (ADR/RID)	Søfart (IMDG)	Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1 UN-nummer eller ID-nummer	UN 1719	UN 1719	UN 1719
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	ÆTSENDE ALKALISK VÆSKE, N.O.S. (Kaliumhydroxid, Natriummetasilikat)	CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (potassium hydroxide, sodium metasilicate)	Caustic alkali liquid, n.o.s. (potassium hydroxide, sodium metasilicate)
14.3 Transportfareklasse(r)	8	8	8
14.4 Emballagegruppe	II	II	II
14.5 Miljøfarer	Nej	Nej	Nej

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen data disponible

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ingen data disponible

Regenstreifen Entferner

Trykt 13.05.2025
Bearbejdningsdato 13.05.2025
Version 1.5 (da)
erstatte version af 15.05.2023 (1.4)

Vejtransport (ADR/RID)

UN-nummer eller ID-nummer	UN 1719
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	ÆTSENDE ALKALISK VÆSKE, N.O.S. (Kaliumhydroxid, Natriummetasilikat)
Transportfareklasse(r)	8
Faremærkning(er)	8
Klassificeringskode	C5
Emballagegruppe	II
Miljøfarer	Nej
Begrænset mængde (LQ)	1 L
Særlige forskrifter	274
Tunnelrestriktionskode	E

Søfart (IMDG)

UN-nummer eller ID-nummer	UN 1719
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (potassium hydroxide, sodium metasilicate)
Transportfareklasse(r)	8
Emballagegruppe	II
Miljøfarer	Nej
Begrænset mængde (LQ)	1 L
Havforureningsfaktor	Nej
EmS	F-A, S-B

Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)

UN-nummer eller ID-nummer	UN 1719
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	Caustic alkali liquid, n.o.s. (potassium hydroxide, sodium metasilicate)
Transportfareklasse(r)	8
Emballagegruppe	II
Miljøfarer	Nej

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Ingen data disponible

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen data disponible

Regenstreifen Entferner

Trykt 13.05.2025
Bearbejdningsdato 13.05.2025
Version 1.5 (da)
erstatte version af 15.05.2023 (1.4)

* PUNKT 16: Andre oplysninger

* Oplysninger om ændringer

* data ændret i forhold til den foregående version

* Forkortelser og akronymer

For forkortelser og akronymer se ECHA: Vejledning om oplysningskrav og kemikaliesikkerhedsvurderinger, kapitel R.20 (fortegnelse over begreber og forkortelser).

EC50: effektiv koncentration 50%

IC50: Hæmningskoncentration 50%

LC50: Median dødelig koncentration

LD50: Dødelig dosis 50%

CAS: Chemical Abstracts Service

CLP: Klassificering, mærkning og emballering

GHS: Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier

ECHA: Det Europæiske Kemikalieagentur

REACH: Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

PBT: persistent, bioakkumulerende og toksisk

PNEC: Forventet nuleffektkoncentration

SCL: Specific concentration limit

SVHC: særligt problematisk stof

vPvB: meget persistente og meget bioakkumulerende

DNEL: afledt nuleffektniveau

ATE: Akutte toksicitetsskøn

WGK: vandfareklasse

Se oversigtstabel under www.euphrac.eu

Met. Corr. 1: Metalætsende, Kategori 1

Acute Tox. 3, H301: Akut toxicitet (oral), Kategori 3

Acute Tox. 4, H302: Akut toxicitet (oral), Kategori 4

Acute Tox. 3, H311: Akut toxicitet (dermal), Kategori 3

Skin Corr. 1A: Ætsende virkning på huden, Underkategori 1A

Skin Corr. 1B: Ætsende virkning på huden, Underkategori 1B

Skin Irrit. 2: Irriterende effekt på huden, Kategori 2

Eye Dam. 1: Svær øjenskade, Kategori 1

Eye Irrit. 2: Irriterende effekt på øjnene, Kategori 2

Skin Sens. 1: Hudallergen, Kategori 1

Skin Sens. 1A: Hudallergen, Underkategori 1A

STOT SE 3, H335: Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering), Kategori 3

Aquatic Acute 1: Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet, Kategori 1

Aquatic Chronic 1: Langvarig (kronisk) fare for vandmiljøet, Kategori 1

Acute Tox. 2, H330: Akut toxicitet (indånding), Kategori 2

Acute Tox. 3, H331: Akut toxicitet (indånding), Kategori 3

Vigtige litteraturhenvisninger og datakilder

Datablade fra leverandøren

European Chemicals Agency (ECHA)

Fuld tekst til faresætninger i afsnit 3 (IKKE klassificering af blandingen).

Umweltbundesamt Berlin (Wassergefährdungsklassen)

* Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Klassificeringen af blandingen blev udført i henhold til beregningsmetoden i henhold til CLP-forordningen (1272/2008).
udført.

Kursushenvisninger

Se produkt bulletin for yderligere information.

Regenstreifen Entferner

Trykt 13.05.2025
Bearbejdningsdato 13.05.2025
Version 1.5 (da)
erstatte version af 15.05.2023 (1.4)

Yderligere oplysninger

De gældende nationale og regionale love vedrørende kemikalier skal overholdes.

De nationale særregler skal gennemføres uafhængigt af hinanden bruger!

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab på tidspunktet for trykning. Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det på dette sikkerhedsdatablad nævnte produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke overføres på andre produkter. For så vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, så kan oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overføres på det ny materiale, der således er fremkomme.

Bemærk venligst de yderligere oplysninger! Vores Sikkerhedsdatablade er udarbejdet i overensstemmelse med EU-direktiverne, uden hensyn til de særlige nationale bestemmelser i håndteringen af farlige materialer og kemikalier.

Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)

H290	Kan ætse metaller.
H301	Giftig ved indtagelse.
H302	Farlig ved indtagelse.
H311	Giftig ved hudkontakt.
H314	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H330	Livsfarlig ved indånding.
H331	Giftig ved indånding.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

*

Oplysninger om ændringer

* data ændret i forhold til den foregående version