

Yachticon Aluminium polermiddel + voks

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 08.05.2023
Version 1.4 (da)
erstatte version af 22.10.2020 (1.3)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn/betegnelse Yachticon Aluminium polermiddel + voks
Art-Nr. 1.0204.00471.00000
Unik formelidentifikator UFI: 4F91-J0V2-W00X-DPUA

Fareafgørende komponent(er)

Kulbrinter, C9 - C10, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, < 2 % aromater

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/blandingen

Polering
plejemiddel

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Yachticon A. Nagel GmbH
Bürgermeister-Bombeck-Str. 1,
D-22851 Norderstedt
Telefon +49 (0)40 3204 997 0
Faxnr. +49 (0)40 3204 997 99
E-mail yachticon@yachticon.de
Website www.yachticon.de

Ansvarshavende for information:

Telefon +49 (0)40 3204 997 0
Faxnr. +49 (0)40 3204 997 99

E-mail (sagkyndig person):
yachticon@yachticon.de

1.4 Nødtelefon

Danmark: Giftlinjen +45 82 12 12 12
24/7

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP] Klassificeringsprocedure
STOT SE 3, H336

Farehenvísninger om sundhedsfarer

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Bemærkning

Blanding er klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

2.2 Mærkningselementer

Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Fareafgørende komponent(er)

Kulbrinter, C9 - C10, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, < 2 % aromater

Yachticon Aluminium polermiddel + voks

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 08.05.2023
Version 1.4 (da)
erstatte version af 22.10.2020 (1.3)

Farepiktogrammer



GHS07

Signalord

Advarsel

Faresætninger

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Sikkerhedssætninger

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P103 Læs og følg alle instrukser.

P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

P304 + P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.

P403 + P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

P405 Opbevares under lås.

P501 Indholdet /-beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Supplerende farekendetegn

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Særregler for supplerende mærkningselementer for visse blandinger

EUH208 Indeholder limonen (CITRUS AURANTIUM DULCIS FRUIT EXTRACT). Kan udløse allergisk reaktion.

2.3 Andre farer

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

PUNKT 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

ikke relevant

3.2 Blandinger

Farlige indholdsstoffer

CAS nr.	EF nr.	Indeksnr.	Substansnavn	Koncentration	Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]	SCL/ M/ ATE
	927-241-2		Kulbriinter, C9 - C10, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, < 2 % aromater	20 < 25 vægt-%	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 3; H412; EUH066	ATE(oral): > 5000 mg/kg ATE(dermal): > 3160 mg/kg
107-21-1	203-473-3	603-027-00-1	ethandiol	> 1 < 5 vægt-%	Acute Tox. 4 ; H302 STOT RE 2; H373	ATE(oral): 500.1 mg/kg ATE(dermal): > 3500 mg/kg ATE(Akut inhaleringstoksicitet): > 2.5 mg/L
100-37-8	202-845-2	603-048-00-6	2-diethylaminoethanol	> 0.1 < 1 vægt-%	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4 ; H302 Acute Tox. 3 ; H311 Acute Tox. 3 ; H331 Skin Corr. 1B; H314 STOT SE 3; H335	STOT SE 3; H335: C>=5%
8028-48-6	232-433-8		Appelsin, sød, ekstrakt (Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil (LIMONENE))	0.1 < 0.5 vægt-%	Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411	ATE(oral): > 5000 mg/kg ATE(dermal): > 5000 mg/kg

Yachticon Aluminium polermiddel + voks

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 08.05.2023
Version 1.4 (da)
erstatte version af 22.10.2020 (1.3)

REACH nr.	Substansnavn
01-2119471843-32-XXXX	Kulbrinter, C9 - C10, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, < 2 % aromater
01-2119456816-28-XXXX	ethandiol
01-2119488937-14-XXXX	2-diethylaminoethanol
01-2119493353-35-XXXX	Appelsin, sød, ekstrakt (Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil (LIMONENE))

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle oplysninger

Tag straks snavset, vædet tøj af.
I tilfælde af gener skal der opsøges en læge.

Ved indånding

Sørg for frisk luft.

Ved hudkontakt

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe.

Efter øjenkontakt

I tilfælde af øjenkontakt skyl øjnene med åbne øjenlåg med vand tilstrækkeligt længe, og konsulter da straks øjenlæge.
Fjern kontaktlinser.

Ved indtagelse

Fremkald IKKE opkastning.
Lægebehandling påkrævet.
Skyl straks munden og drik derefter rigeligt vand.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen data disponible

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen data disponible

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmiddel

Egnede slukningsmidler

alkoholbestandigt skum
Pulversluknings-middel
Kuldioxid (CO₂)
Vandsprøjte

Uegnede slukningsmidler

Hel vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige forbrændingsprodukter

Dannelse af farlige gasser mulig under termisk nedbrydning.
Kulmonoxid
Kuldioxid (CO₂)
Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft.

Yachticon Aluminium polermiddel + voks

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 08.05.2023
Version 1.4 (da)
erstatte version af 22.10.2020 (1.3)

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelse

I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder.
Bær kemisk beskyttelsesdragt.

Yderligere oplysninger

Brandklasse

B (Brande af flydende stoffer eller stoffer, der bliver flydende).

Brug vandstråletåge i farezonen til beskyttelse af personer og til nedkøling af beholdere.

Brandrester og kontamineret slukningsvand skal fjernes i henhold til de lokale myndigheders forskrifter.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel

Sørg for tilstrækkelig ventilation/udsugning på arbejdspladsen.

Undgå kontakt med øjnene og huden.

Benyt personbeskyttelsesudstyr.

Danner ved hjælp af vand glatte belægninger.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

I tilfælde af forurening af jorden, søer og vandløb samt kloaksystemet skal de ansvarlige myndigheder underrettes.

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Til tilbageholdelse

Bringes til genindvinding eller bortskaffelse i egnede beholdere.

Tages op med væskebindende materiale (f.eks. sand, universalbindemiddel, kiselgur).

Det materiale, der er taget op, skaffes bort i henhold til forskrifterne.

6.4 Henvisning til andre punkter

Sikker håndtering: se punkt 7

Destruktion: se punkt 13

Personlige værnemidler: se punkt 8

Nødtelefon: se afsnit 1

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Sikkerhedsforanstaltninger

Indånd ikke dampe.

Hvis en lokal udsugning er umulig eller utilstrækkelig, skal der sikres en mulighed for god udluftning af arbejdsområdet.

Sædvanlige forholdsregler for omgang med kemikalier skal overholdes.

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luften.

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Beskyt beholderne mod varme.

Undgå:

Øjenkontakt

Hudkontakt

Yachticon Aluminium polermiddel + voks

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 08.05.2023
Version 1.4 (da)
erstatte version af 22.10.2020 (1.3)

Råd om almindelig industrihygiejne

Grundig rengøring af huden straks efter håndtering af produktet.
Anvend hudplejeprodukter efter arbejdet.
På arbejdspladsen må der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses.
Tag straks snavset, vædet tøj af.
Må ikke opbevares sammen med næringsmidler og drikkevarer.
Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lagerrum og beholdere

Må kun opbevares/lagres i den originale beholder.
Emballagen skal holdes tæt lukket.

Materialer, der skal undgås

Må ikke lagres sammen med:
Fødevarer og foderstoffer
Oxidationsmiddel

Yderligere oplysninger om lagerbetingelser

Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted.
Beskyttes mod varme og direkte sollys.
Beskyt mod opvarmning/overhedning.

7.3 Særlige anvendelser

Ingen data disponible

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for arbejdsplads

CAS nr.	EF nr.	Arbejdsstoffer	grænseværdi for arbejdsplads
107-21-1	203-473-3	Ethan- 1,2 -diol	20 [ml/m ³ (ppm)] 52 [mg/m ³] Kortvarig eksponering(ml/m ³) 40 Kortvarig eksponering(mg/m ³) 104 hudresorptiv 2000/39/EF
100-37-8	202-845-2	2-Diethylaminoethanol	2 (1) [ml/m ³ (ppm)] 9,6 (1) [mg/m ³] Kortvarig eksponering(ml/m ³) 4 (1)(2) Kortvarig eksponering(mg/m ³) 19,2 (1)(2) (1) Skin (2) 15 minutes average value (DK)
107-21-1	203-473-3	Ethane-1,2-diol, particulate	10 [mg/m ³] Kortvarig eksponering(mg/m ³) 20 (DK)

Yachticon Aluminium polermiddel + voks

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 08.05.2023
Version 1.4 (da)
erstatte version af 22.10.2020 (1.3)

CAS nr.	EF nr.	Arbejdsstoffer	grænseværdi for arbejdsplads
107-21-1	203-473-3	Ethane-1,2-diol, vapour	10 (1) [ml/m ³ (ppm)] 26 (1) [mg/m ³] Kortvarig eksponering(ml/m ³) 20 (1)(2) Kortvarig eksponering(mg/m ³) 52 (1) (2) (1) Skin (2) 15 minutes average value (DK)

DNEL medarbejder

CAS nr.	Arbejdsstoffer	DNEL værdi	DNEL type	Bemærkning
	Kulbrinter, C9 - C10, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, < 2 % aromater	77 mg/kg legemsvægt pr. dag	Langsigtet dermal (systemisk)	
	Kulbrinter, C9 - C10, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, < 2 % aromater	871 mg/m ³	Langsigtet inhalativ (systemisk)	
100-37-8	2-diethylaminoethanol	24 mg/m ³	akut inhalativ (lokal)	
100-37-8	2-diethylaminoethanol	24 mg/m ³	Langsigtet inhalativ (lokal)	
107-21-1	ethandiol	106 mg/kg legemsvægt pr. dag	Langsigtet dermal (systemisk)	
107-21-1	ethandiol	35 mg/m ³	Langsigtet inhalativ (lokal)	
8028-48-6	Appelsin, sød, ekstrakt (Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil (LIMONENE))	185.8 µg/cm ³	akut dermal, kort tid (lokal)	
8028-48-6	Appelsin, sød, ekstrakt (Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil (LIMONENE))	31.1 mg/m ³	akut inhalativ (systemisk)	
8028-48-6	Appelsin, sød, ekstrakt (Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil (LIMONENE))	8.89 mg/kg legemsvægt pr. dag	Langsigtet dermal (systemisk)	

DNEL Forbruger

CAS nr.	Arbejdsstoffer	DNEL værdi	DNEL type	Bemærkning
	Kulbrinter, C9 - C10, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, < 2 % aromater	46 mg/kg legemsvægt pr. dag	Langsigtet – oralt, systemiske virkninger	
	Kulbrinter, C9 - C10, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, < 2 % aromater	46 mg/kg legemsvægt pr. dag	Langsigtet dermal (systemisk)	
	Kulbrinter, C9 - C10, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, < 2 % aromater	185 mg/m ³	Langsigtet inhalativ (systemisk)	
107-21-1	ethandiol	53 mg/kg legemsvægt pr. dag	Langsigtet dermal (systemisk)	
8028-48-6	Appelsin, sød, ekstrakt (Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil (LIMONENE))	4.44 mg/kg legemsvægt pr. dag	Langsigtet dermal (systemisk)	

Yachticon Aluminium polermiddel + voks

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 08.05.2023
Version 1.4 (da)
erstatte version af 22.10.2020 (1.3)

CAS nr.	Arbejdsstoffer	DNEL værdi	DNEL type	Bemærkning
8028-48-6	Appelsin, sød, ekstrakt (Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil (LIMONENE))	7.78 mg/m ³	Langsigtet inhalativ (systemisk)	

PNEC

CAS nr.	Arbejdsstoffer	PNEC værdi	PNEC type	Bemærkning
100-37-8	2-diethylaminoethanol	0.475 mg/L	sediment, ferskvand	
100-37-8	2-diethylaminoethanol	0.0475 mg/L	sediment, havvand	
100-37-8	2-diethylaminoethanol	10 mg/L	spildevandsrensningsanlægget (STP)	
100-37-8	2-diethylaminoethanol	0.044 mg/L	vandløb, ferskvand	
100-37-8	2-diethylaminoethanol	0.0044 mg/L	vandløb, havvand	
107-21-1	ethandiol	1.53 mg/kg	jord	
107-21-1	ethandiol	20.9 mg/kg	sediment, ferskvand	
107-21-1	ethandiol	199.5 mg/L	spildevandsrensningsanlægget (STP)	
107-21-1	ethandiol	10 mg/L	vandløb, ferskvand	
107-21-1	ethandiol	1 mg/L	vandløb, havvand	
107-21-1	ethandiol	10 mg/L	vandløb, periodisk frigørelse	
8028-48-6	Appelsin, sød, ekstrakt (Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil (LIMONENE))	1.3 mg/kg	sediment, ferskvand	
8028-48-6	Appelsin, sød, ekstrakt (Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil (LIMONENE))	0.13 mg/kg	sediment, havvand	
8028-48-6	Appelsin, sød, ekstrakt (Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil (LIMONENE))	2.1 mg/L	spildevandsrensningsanlægget (STP)	
8028-48-6	Appelsin, sød, ekstrakt (Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil (LIMONENE))	5.4 µg/L	vandløb, ferskvand	
8028-48-6	Appelsin, sød, ekstrakt (Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil (LIMONENE))	0.54 µg/L	vandløb, havvand	

8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Tekniske forholdsregler til undgåelse af eksposering

Sørg for god udluftning, evt udsugning på arbejdspladsen.

Personlige værnemidler

Beskyttelsesbriller/ansigtsværn

Tætsluttende beskyttelsesbriller

Yachticon Aluminium polermiddel + voks

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 08.05.2023
Version 1.4 (da)
erstatte version af 22.10.2020 (1.3)

Håndbeskyttelse

Oplysninger om handskemateriale [art/type, tykkelse, gennembrudstid/brugstid, befugtningsresistens]: Nitril, 0,4 mm, 60 min, 480 min. for eksempel "Camatril Profi", Firma KCL Email: Vertrieb@kcl.de
Valg af en egnet handske ikke kun forskelligt fra materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra producent til producent.
Den præcise gennembrudstid af handskematerialet kan rekvireres fra den beskyttende handske producent og skal overholdes.

Beskyttelse af kroppen:

Beskyttelsesbeklædning

Åndedrætsbeskyttelse

Ikke nødvendigt, hvis lokalerne luftes tilstrækkeligt ud.
Åndedrætsbeskyttelse er nødvendigt ved:
aerosol- eller tågedannelse
Egnet åndedrætsværn:
Korttidigt virkende filtermaske, Filter A.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

flydende

Farve

hvid

Lugt

af:
Opløsningsmidler/Fortyndinger

Sikkerhedsrelevante data

	Værdi	Metode	Kilde, Bemærkning
Lugtærskel:	ikke bestemt		
Smeltepunkt/frysepunkt	ikke bestemt		
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	100 °C		
antændelighed	ikke bestemt		
Øvre og nedre eksplosionsgrænse	ikke bestemt		
Brændepunkt	> 62 °C		
Selvantændelsestemperatur	ikke bestemt		
Dekomponeringstemperatur			Nedbrydes ikke ved anvendelse efter bestemmelsen.
pH-værdi	i leveringstilstand ca. 9 (20°C)		
Viskositet	Dynamisk 660 mPa*s (20°C)		
Viskositet	Kinematisk 179.72 mm²/s (40°C)		

Yachticon Aluminium polermiddel + voks

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 08.05.2023
Version 1.4 (da)
erstatte version af 22.10.2020 (1.3)

	Værdi	Metode	Kilde, Bemærkning
Opløselighed	Opløselighed i vand		praktisk uopløselig
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)	ikke bestemt		
Damptryk	ikke bestemt		
Massefylde og/eller relativ æthed	1.03 g/cm ³ (20°C)		
Relativ dampmassefylde	ikke bestemt		
partikelegenskaber	ikke bestemt		

9.2 Andre oplysninger

Andre sikkerhedskarakteristika

	Værdi	Metode	Kilde, Bemærkning
Eksplorative egenskaber			Selve produktet er ikke ekslosivt. Der er dog mulighed for, at der dannes eksplosive og/eller antændelige blandinger af damp og luft.

Andre oplysninger
se teknisk datablad

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen data disponible

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale anvendelsesbetingelser.
Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen data disponible

10.4 Forhold, der skal undgås

Varme, åben ild, gnister

10.5 Materialer, der skal undgås

Ingen data disponible

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Mulige nedbrydningsprodukter se afsnit 5.

Yderligere oplysninger

Generelt anbefaler producenten at undgå kontakt med stærke kemiske reagenser som fx syre, saltlage, oxiderings- og reduktionsmidler.

Yachticon Aluminium polermiddel + voks

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 08.05.2023
Version 1.4 (da)
erstatte version af 22.10.2020 (1.3)

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toxicitet

Dyredata

	effektdosis	Metode, Vurdering	Kilde, Bemærkning
Akut oral toksicitet	Kulbrinter, C9 - C10, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, < 2 % aromater > 5000 mg/kg Art Rotte	OECD 401	
	CAS nr.8028-48-6 Appelsin, sød, ekstrakt (Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil (LIMONENE)) LD50: > 5000 mg/kg Art Rotte	OECD 401	
	CAS nr.107-21-1 ethandiol LD50: 500.1 mg/kg Art Rotte		
Akut dermal toksicitet	Kulbrinter, C9 - C10, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, < 2 % aromater LD50: > 3160 mg/kg Art Kanin	OECD 402	
	CAS nr.8028-48-6 Appelsin, sød, ekstrakt (Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil (LIMONENE)) LC50: > 5000 mg/kg Art Kanin	OECD 402	
	CAS nr.107-21-1 ethandiol LC50: > 3500 mg/kg Art Mus		
Akut inhaleringstoksicitet	CAS nr.107-21-1 ethandiol Akut inhaleringstoksicitet LC50: > 2.5 mg/L Art Rotte Eksponeringsstid 6 h		

Hudætsning/-irritation

Dyredata

Resultat / Vurdering	Metode	Kilde, Bemærkning
let irriterende men ikke relevant for klassificering.		

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Dyredata

Resultat / Vurdering	Metode	Kilde, Bemærkning
let irriterende men ikke relevant for klassificering.		

Yachticon Aluminium polermiddel + voks

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 08.05.2023
Version 1.4 (da)
erstatte version af 22.10.2020 (1.3)

Respiratorisk sensibilisering

Vurdering/klassificering

Ingen sensibiliserende virkning kendt.

Hudsensibilisering

Dyredata

Resultat / Vurdering	Dosis / Koncentration	Metode	Kilde, Bemærkning
sensibiliserende.	CAS nr.8028-48-6 Appelsin, sød, ekstrakt (Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil (LIMONENE))		

Vurdering/klassificering

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Kimcellemutagenicitet

	Værdi	Metode	Resultat / Vurdering	Bemærkning
Mutagenitet in vitro/genotoksicitet	CAS nr.107-21-1 ethandiol	Ames test	negativ.	
Mutagenitet in vivo/genotoksicitet	Art Salmonella typhimurium CAS nr.107-21-1 ethandiol Art Rotte		negativ	

kræftfremkaldende egenskaber

ikke bestemt

Reproduktionstoksicitet

Dyredata

	Værdi	Metode	Resultat / Vurdering	Bemærkning
Reproduktionstoksicitet	CAS nr.107-21-1 ethandiol			Fra dyreforsøg foreligger der tegn på reproduktionstoksiske effekter. Ifølge dyreforsøg kan eksponering over grænseværdien føre til forstyrrelser i forplantningsevnen.

Enkel STOT-eksponering

ikke bestemt

Gentagne STOT-eksponeringer

Andre oplysninger

Ingen effekt kendt.

Aspirationsfare

Bemærkning

Ingen klassificering med hensyn til giftigheden ved indånding (kinemat. viskositet ved 40°C > 20,5 mm²/s).

Yachticon Aluminium polermiddel + voks

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 08.05.2023
Version 1.4 (da)
erstatte version af 22.10.2020 (1.3)

11.2 Oplysninger om andre farer

Oplysninger om andre farer

	effektdosis	Metode, Vurdering	Kilde, Bemærkning
Hormonforstyrrende egenskaber		Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.	

Andre oplysninger

Kan give overfølsomhed hos personer, der har anlæg herfor.
Hyppig og langvarig hudkontakt kan udtørre huden og fjerne dens naturlige fedtlag, hvilket kan føre til hudproblemer og betændelse (dermatitis).
Produktet skal behandles med den forsigtighed sædvanlig ved omgang med kemikalier.
Sædvanlige forholdsregler for omgang med kemikalier skal overholdes.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Akvatoksicitet

	effektdosis	Metode, Vurdering	Kilde, Bemærkning
Akut (kortvarig) fisketoksicitet	Kulbrinter, C9 - C10, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, < 2 % aromater LL50 10 < 30 mg/L Art <i>Oncorhynchus mykiss</i> (Regnbueørred) Testperiode 96 h	OECD 203	
	CAS nr. 8028-48-6 Appelsin, sød, ekstrakt (Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil (LIMONENE)) LC50: 5.65 mg/L Art <i>Danio rerio</i> Testperiode 96 h	OECD 203	
	CAS nr. 107-21-1 ethandiol LC50: 72860 mg/L Art <i>Pimephales promelas</i> Testperiode 96 h	EPA	
Kronisk (langvarig) fisketoksicitet	ikke bestemt		
Akut (kortvarig) vandmiljøstoksicitet overfor krebsdyr	Kulbrinter, C9 - C10, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, < 2 % aromater EC50 22 < 46 mg/L Art <i>Daphnia magna</i> (stor vandloppe) Testperiode 48 h	OECD 202	

Yachticon Aluminium polermiddel + voks

Trykt 16.07.2026
 Bearbejdningsdato 08.05.2023
 Version 1.4 (da)
 erstatter version af 22.10.2020 (1.3)

	effektdosis	Metode, Vurdering	Kilde, Bemærkning
	CAS nr.8028-48-6 Appelsin, sød, ekstrakt (Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil (LIMONENE)) EC50 1.1 mg/L Art Daphnia magna (stor vandloppe) Testperiode 48 h	OECD 202	
	CAS nr.107-21-1 ethandiol EC50 > 100 mg/L Art Daphnia magna (stor vandloppe) Testperiode 48 h	OECD 202	
Kronisk (langvarig) toksicitet for hvirvelløse vanddyr	ikke bestemt		
Akut (kortvarig) vandmiljøtoksicitet overfor alger og cyanobakterier	Kulbrinter, C9 - C10, n- alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, < 2 % aromater EC50 > 1000 mg/L Art Pseudokirchneriella subcapitata Testperiode 72 h	OECD 201	
	CAS nr.107-21-1 ethandiol IC5 > 10000 mg/L Art Scenedesmus quadricauda Testperiode 7 d		
Kronisk (langvarig) vandmiljøtoksicitet overfor alger og cyanobakterier	ikke bestemt		
Toksicitet overfor andre vandmiljøorganismer	ikke bestemt		
Toksicitet overfor mikroorganismer	CAS nr.107-21-1 ethandiol EC20 > 1995 mg/L Art Aktiveret slam Testperiode 30 h	ISO 8192	

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Ingen data disponible

12.3 Bioakkumulationspotentiale

Ingen data disponible

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data disponible

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Yachticon Aluminium polermiddel + voks

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 08.05.2023
Version 1.4 (da)
erstatte version af 22.10.2020 (1.3)

	effektdosis	Metode, Vurdering	Kilde, Bemærkning
Hormonforstyrrende egenskaber		Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.	

12.7 Andre negative virkninger

Yderligere økotoxikologiske oplysninger

Yderligere oplysninger

Der foreligger ikke økologiske data for blandingen.
Lad ikke produktet nå ukontrolleret ud i miljøet.

*** PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse**

*** 13.1 Metoder til affaldsbehandling**

Korrekt bortskaffelse / Produkt

Bortskaffelse i henhold til "Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)".
I loven skelnes der mellem affald til genanvendelse og affald til destruktion. De nærmere detaljer, især hvad angår aflevering, fastlægges af de enkelte delstater.

Korrekt bortskaffelse / Pakning

Fuldstændigt tom emballage kan tilføres genbrug.
Fuldstændig tømt emballage kan behandles som husholdningsaffald.
Destrueringen skal foregå som krævet af myndighederne.

*** Bemærkning**

Tilordningen af affaldskoder/affaldsbetegnelser skal udføres branche- og processpecifikt jfr. EAK.

*** PUNKT 14: Transportoplysninger**

	Vejtransport (ADR/RID)	Søfart (IMDG)	Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1 UN-nummer eller ID-nummer	-	-	-
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	-	-	-
14.3 Transportfareklasse(r)	-	-	-
14.4 Emballagegruppe	-	-	-
14.5 Miljøfarer	-	-	-

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen data disponible

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ingen data disponible

*** Alle transportører**

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Yachticon Aluminium polermiddel + voks

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 08.05.2023
Version 1.4 (da)
erstatte version af 22.10.2020 (1.3)

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Ingen data disponible

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen data disponible

PUNKT 16: Andre oplysninger

Oplysninger om ændringer

* data ændret i forhold til den foregående version

Forkortelser og akronymer

For forkortelser og akronymer se ECHA: Vejledning om oplysningskrav og kemikaliesikkerhedsvurderinger, kapitel R.20 (fortegnelse over begreber og forkortelser).

CAS: Chemical Abstracts Service

CLP: Klassificering, mærkning og emballering

GHS: Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier

ECHA: Det Europæiske Kemikalieagentur

REACH: Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

PBT: persistent, bioakkumulerende og toksisk

PNEC: Forventet nuleffektkoncentration

SCL: Specific concentration limit

SVHC: særligt problematisk stof

vPvB: meget persistente og meget bioakkumulerende

DNEL: afledt nuleffektniveau

ATE: Akutte toksicitetsskøn

WGK: vandfareklasse

Se oversigtstabel under www.euphrac.eu

Flam. Liq. 3: Antændelige væsker, Kategori 3

Acute Tox. 4, H302: Akut toxicitet (oral), Kategori 4

Acute Tox. 3, H311: Akut toxicitet (dermal), Kategori 3

Skin Corr. 1B: Ætsende virkning på huden, Underkategori 1B

Skin Irrit. 2: Irriterende effekt på huden, Kategori 2

Skin Sens. 1: Hudallergen, Kategori 1

STOT SE 3, H335: Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering), Kategori 3

STOT SE 3, H336: Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering), Kategori 3 (narkotisk effekt)

STOT RE 2: Specifik målorgantoksicitet (gentagen eksponering), Kategori 2

Asp. Tox. 1: Aspirationstoksicitet, Kategori 1

Aquatic Chronic 2: Langvarig (kronisk) fare for vandmiljøet, Kategori 2

Aquatic Chronic 3: Langvarig (kronisk) fare for vandmiljøet, Kategori 3

Acute Tox. 3, H331: Akut toxicitet (indånding), Kategori 3

Vigtige litteraturhenvisninger og datakilder

Datablade fra leverandøren

European Chemicals Agency (ECHA)

Fuld tekst til faresætninger i afsnit 3 (IKKE klassificering af blandingen).

-

Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Klassificeringen af blandingen blev udført i henhold til beregningsmetoden i henhold til CLP-forordningen (1272/2008).
udført.

Kursushenvisninger

Se produkt bulletin for yderligere information.

Yachticon Aluminium polermiddel + voks

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 08.05.2023
Version 1.4 (da)
erstatte version af 22.10.2020 (1.3)

Yderligere oplysninger

De gældende nationale og regionale love vedrørende kemikalier skal overholdes.

De nationale særregler skal gennemføres uafhængigt af hinanden bruger!

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab på tidspunktet for trykning. Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det på dette sikkerhedsdatablad nævnte produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke overføres på andre produkter. For så vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, så kan oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overføres på det ny materiale, der således er fremkomme.

Bemærk venligst de supplerende oplysninger! Vores sikkerhedsdatablade er udarbejdet i henhold til de nævnte retningslinjer, UDEN at der er taget højde for de særlige nationale bestemmelser vedrørende håndtering af farlige stoffer og kemikalier.

Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)

H226	Brandfarlig væske og damp.
H302	Farlig ved indtagelse.
H304	Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H311	Giftig ved hudkontakt.
H314	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H331	Giftig ved indånding.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.
H336	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H373	Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Oplysninger om ændringer

* data ændret i forhold til den foregående version