

**Yachticon Rustfrit stål + messing polish ekstra stærk**

Trykt 16.07.2026  
Bearbejdningsdato 22.06.2023  
Version 1.5 (da)  
erstatte version af 22.05.2019 (1.4)

---

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**

**1.1 Produktidentifikator**

**Produktnavn/betegnelse** Yachticon Rustfrit stål + messing polish ekstra stærk  
**Art-Nr.** 1.0204.02128.00000  
**Unik formelidentifikator** UFI: UQV5-70JV-E00Y-GCE7

**1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

**Anvendelse af stoffet/blandingen**  
Polering

**1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

**Leverandør**

Yachticon A. Nagel GmbH  
Bürgermeister-Bombeck-Str. 1  
D-22851 Norderstedt  
Telefon +49 (0)40 3204 997 0  
Faxnr. +49 (0)40 320 49 97 99  
E-mail yachticon@yachticon.de  
Website www.yachticon.de

Ansvarshavende for information:  
Telefon +49 (0)40 3204 997 0  
Faxnr. +49 (0)40 320 49 97 99

E-mail (sagkyndig person):  
yachticon@yachticon.de

**1.4 Nødtelefon**

Yachticon A. Nagel GmbH +49 40 511 37 80  
Dette nummer betjenes kun indenfor kontortid. Mandag til  
fredag fra 09.00 til 17.00

---

**PUNKT 2: Fareidentifikation**

**2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**

**Bemærkning**

Blandingen er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

**2.2 Mærkningselementer**

**Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]**

**Sikkerhedssætninger**

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.  
P262 Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.  
P260 Undgå at indånde støv.  
P501 Bortskaf indholdet/beholderen til et anerkendt bortskaffelsesfirma.

**2.3 Andre farer**

**Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

**Yachticon Rustfrit stål + messing polish ekstra stærk**

Trykt 16.07.2026  
Bearbejdningsdato 22.06.2023  
Version 1.5 (da)  
erstatte version af 22.05.2019 (1.4)

**PUNKT 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer**

**3.1 Stoffer**

ikke relevant

**3.2 Blandinger**

**Farlige indholdsstoffer**

| CAS nr.               | EF nr.    | Indeksnr.                                                                   | Substansnavn                                                                | Koncentration  | Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP] | SCL/ M/ ATE                                                                          |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 926-141-6 |                                                                             | Carbonhydrider, C11-C14, n-alkaner, iso-alkaner, cycloalkener, <2% aromater | 10 < 15 vægt-% | Asp. Tox. 1; H304; EUH066                                 |                                                                                      |
| 8042-47-5             | 232-455-8 |                                                                             | hvid olie (fra råolie)                                                      | < 5 vægt-%     | Asp. Tox. 1; H304                                         | ATE(oral): > 5000 mg/kg<br>ATE(Akut inhaleringstoksicitet): > 5000 mg/m <sup>3</sup> |
| 14464-46-1            | 238-455-4 |                                                                             | cristobalite                                                                | 0.1 < 1 vægt-% | STOT RE 1; H372                                           |                                                                                      |
| REACH nr.             |           | Substansnavn                                                                |                                                                             |                |                                                           |                                                                                      |
| 01-2119456620-43-XXXX |           | Carbonhydrider, C11-C14, n-alkaner, iso-alkaner, cycloalkener, <2% aromater |                                                                             |                |                                                           |                                                                                      |
| 01-2119487078-27-XXXX |           | hvid olie (fra råolie)                                                      |                                                                             |                |                                                           |                                                                                      |

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**

**4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

**Generelle oplysninger**

Tag straks snavset, vædet tøj af.  
Kontakt læge ved vedvarende ubehag.

**Ved indånding**

Skyl mund og næse med vand.  
Sørg for frisk luft.  
Ved intensiv indånding af støv tilkaldes straks læge.  
Ved ubehag bringes patienten til lægebehandling.

**Ved hudkontakt**

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe.

**Efter øjenkontakt**

I tilfælde af øjenkontakt skyl øjnene med åbne øjenlåg med vand tilstrækkeligt længe, og konsulter da straks øjenlæge.  
Fjern kontaktlinser.

**Ved indtagelse**

Hvis der opstår symptomer, skal du søge lægehjælp.  
Fremkald IKKE opkastning.  
Skyl straks munden og drik derefter rigeligt vand.

**4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Ingen data disponible

**Yachticon Rustfrit stål + messing polish ekstra stærk**

Trykt 16.07.2026  
Bearbejdningsdato 22.06.2023  
Version 1.5 (da)  
erstatte version af 22.05.2019 (1.4)

---

**4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Ingen data disponible

---

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse**

**5.1 Slukningsmiddel**

**Egnede slukningsmidler**

alkoholbestandigt skum  
Pulversluknings-middel  
Kuldioxid (CO<sub>2</sub>)  
Vandsprøjte

**Uegnede slukningsmidler**

Hel vandstråle

**5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

**Farlige forbrændingsprodukter**

I tilfælde af brand kan der dannes farlige gasser.

**5.3 Anvisninger for brandmandskab**

**Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelse**

I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder.

**Yderligere oplysninger**

Brandrester og kontamineret slukningsvand skal fjernes i henhold til de lokale myndigheders forskrifter.  
Særlig risiko for at glide på grund af lækket/spildt produkt.

---

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**

**6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

**For ikke-indsatspersonel**

Sørg for tilstrækkelig ventilation/udsugning på arbejdspladsen.  
Undgå kontakt med øjnene og huden.  
Benyt personbeskyttelsesudstyr.  
Danner ved hjælp af vand glatte belægninger.

**6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb.  
Må ikke trænge ned i undergrunden/jorden.

**6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

**Til tilbageholdelse**

Rester tages op med væskebindende materiale (f.eks kiselgur).  
Det materiale, der er taget op, skaffes bort i henhold til forskrifterne.

**6.4 Henvisning til andre punkter**

Sikker håndtering: se punkt 7  
Destruktion: se punkt 13  
Personlige værnemidler: se punkt 8  
Nødtelefon: se afsnit 1

**Yachticon Rustfrit stål + messing polish ekstra stærk**

Trykt 16.07.2026  
Bearbejdningsdato 22.06.2023  
Version 1.5 (da)  
erstatte version af 22.05.2019 (1.4)

---

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

#### Sikkerhedsforanstaltninger

Undgå indånding af dampe.  
Sædvanlige forholdsregler for omgang med kemikalier skal overholdes.  
Indånd ikke slibestøv.  
Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.  
Undgå:  
Øjenkontakt  
Hudkontakt

#### Råd om almindelig industrihygiejne

Grundig rengøring af huden straks efter håndtering af produktet.  
Anvend hudplejeprodukter efter arbejdet.  
På arbejdspladsen må der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses.  
Tag straks snavset, vædet tøj af.

### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

#### Krav til lagerrum og beholdere

Må kun opbevares/lagres i den originale beholder.  
Emballagen skal holdes tæt lukket.

#### Yderligere oplysninger om lagerbetingelser

Holdes væk fra antændelseskilder - rygning forbudt.  
Beskyttes mod frost.  
Beskyttes mod ekstrem varme- og kuldepåvirkning.

### 7.3 Særlige anvendelser

Ingen data disponible

---

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1 Kontrolparametre

#### Grænseværdier for arbejdsplads

| CAS nr.    | EF nr. | Arbejdsstoffer      | grænseværdi for arbejdsplads                                                                                                                                                          |
|------------|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14464-46-1 |        | Cristobalite, total | 0,15 (1)<br>0,05 (2) [mg/m³]<br>Kortvarig eksponering(mg/m³)<br>0,3 (1)(3)<br>0,1 (2)(3)<br>(1) Inhalable fraction<br>(2) Respirable fraction<br>(3) 15 minutes average value<br>(DK) |

#### DNEL medarbejder

| CAS nr.   | Arbejdsstoffer         | DNEL værdi                         | DNEL type                           | Bemærkning |
|-----------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 8042-47-5 | hvid olie (fra råolie) | 220 mg/kg<br>legemsvægt pr.<br>dag | Langsigtet dermal<br>(systemisk)    |            |
| 8042-47-5 | hvid olie (fra råolie) | 160 mg/m³                          | Langsigtet inhalativ<br>(systemisk) |            |

**Yachticon Rustfrit stål + messing polish ekstra stærk**

Trykt 16.07.2026  
Bearbejdningsdato 22.06.2023  
Version 1.5 (da)  
erstatte version af 22.05.2019 (1.4)

**DNEL Forbruger**

| CAS nr.   | Arbstoffer             | DNEL værdi                        | DNEL type                                    | Bemærkning |
|-----------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 8042-47-5 | hvid olie (fra råolie) | 40 mg/kg<br>legemsvægt pr.<br>dag | Langsigtet – oralt,<br>systemiske virkninger |            |
| 8042-47-5 | hvid olie (fra råolie) | 92 mg/kg<br>legemsvægt pr.<br>dag | Langsigtet dermal<br>(systemisk)             |            |
| 8042-47-5 | hvid olie (fra råolie) | 35 mg/m <sup>3</sup>              | Langsigtet inhalativ<br>(systemisk)          |            |

**8.2 Eksponeringskontrol**

**Personlige værnemidler**

**Beskyttelsesbriller/ansigtsværn**

Når det bruges korrekt, er ikke nødvendig.

**Håndbeskyttelse**

Oplysninger om handskemateriale [art/type, tykkelse, gennembrudstid/brugstid, befugtningsresistens]: Nitril, 0,4 mm, 60 min, 480 min. for eksempel "Camatril Profi", Firma KCL Email: Vertrieb@kcl.de  
Valg af en egnet handske ikke kun forskelligt fra materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra producent til producent.  
Den præcise gennembrudstid af handskematerialet kan rekvireres fra den beskyttende handske producent og skal overholdes.

**Beskyttelse af kroppen:**

Let beskyttelsesdragt

**Åndedrætsbeskyttelse**

Brug finstøvmaske ved støvudvikling.

**PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber**

**9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

**Fysisk form**

viskos

**Farve**

hvidlig

**Lugt**

karakteristisk

**Sikkerhedsrelevante data**

|                                                                  | Værdi        | Metode | Kilde, Bemærkning |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------|
| Lugtterskel:                                                     | ikke bestemt |        |                   |
| Smeltepunkt/frysepunkt                                           | ikke bestemt |        |                   |
| Kogepunkt eller<br>begyndelseskogepunkt og<br>kogepunktsinterval | ikke bestemt |        |                   |
| antændelighed                                                    | ikke bestemt |        |                   |
| Øvre og nedre<br>eksplosionsgrænse                               | ikke bestemt |        |                   |

**Yachticon Rustfrit stål + messing polish ekstra stærk**

Trykt 16.07.2026  
Bearbejdningsdato 22.06.2023  
Version 1.5 (da)  
erstatte version af 22.05.2019 (1.4)

|                                                 | Værdi                                  | Metode | Kilde, Bemærkning                                 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|
| Brændepunkt                                     | > 60 °C                                |        |                                                   |
| Selvantændelsestemperatur                       | ikke bestemt                           |        |                                                   |
| Dekomponeringstemperatur                        |                                        |        | Nedbrydes ikke ved anvendelse efter bestemmelsen. |
| pH-værdi                                        | i leveringstilstand<br>10- 11          |        |                                                   |
| Viskositet                                      | Dynamisk<br>3400- 4000 mPa*s<br>(20°C) |        |                                                   |
| Viskositet                                      | Kinematisk<br>> 20.5 mm²/s (40°C)      |        |                                                   |
| Opløselighed                                    | Opløselighed i vand                    |        | delvist opløseligt                                |
| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi) | ikke bestemt                           |        |                                                   |
| Damptryk                                        | ikke bestemt                           |        |                                                   |
| Massefylde og/eller relativ æthed               | 1.1- 1.2 g/cm³ (20°C)                  |        |                                                   |
| Relativ dampmassefylde                          | ikke bestemt                           |        |                                                   |
| partikelegenskaber                              | ikke bestemt                           |        |                                                   |

**9.2 Andre oplysninger**

**Andre oplysninger**  
se teknisk datablad

---

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**

**10.1 Reaktivitet**

Ingen data disponible

**10.2 Kemisk stabilitet**

Stabil under normale anvendelsesbetingelser.  
Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold.

**10.3 Risiko for farlige reaktioner**

Ingen data disponible

**10.4 Forhold, der skal undgås**

Varme, åben ild, gnister  
frost

**10.5 Materialer, der skal undgås**

Ingen data disponible

**10.6 Farlige nedbrydningsprodukter**

Mulige nedbrydningsprodukter se afsnit 5.

**Yachticon Rustfrit stål + messing polish ekstra stærk**

Trykt 16.07.2026  
Bearbejdningsdato 22.06.2023  
Version 1.5 (da)  
erstatte version af 22.05.2019 (1.4)

**Yderligere oplysninger**

Generelt anbefaler producenten at undgå kontakt med stærke kemiske reagenser som fx syre, saltlage, oxiderings- og reduktionsmidler.

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**

**11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**

**Akut toxicitet**

**Dyredata**

|                            | effektdosis                                                                                                                                  | Metode, Vurdering | Kilde, Bemærkning |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Akut oral toksicitet       | CAS nr.8042-47-5 hvid olie (fra råolie)<br>LD50: > 5000 mg/kg<br>Art Rotte                                                                   |                   |                   |
| Akut dermal toksicitet     | ikke bestemt                                                                                                                                 |                   |                   |
| Akut inhaleringstoksicitet | CAS nr.8042-47-5 hvid olie (fra råolie)<br>Akut inhaleringstoksicitet<br>LC50: > 5000 mg/m <sup>3</sup><br>Art Rotte<br>Eksponeringsstid 4 h |                   |                   |

**Hudætsning/-irritation**

**Dyredata**

| Resultat / Vurdering | Metode | Kilde, Bemærkning |
|----------------------|--------|-------------------|
| ikke irriterende.    |        |                   |

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation**

**Dyredata**

| Resultat / Vurdering | Metode | Kilde, Bemærkning |
|----------------------|--------|-------------------|
| ikke irriterende.    |        |                   |

**Respiratorisk sensibilisering**

**Vurdering/klassificering**

Ingen sensibiliserende virkning kendt.

**Hudsensibilisering**

**Dyredata**

| Resultat / Vurdering          | Dosis / Koncentration | Metode | Kilde, Bemærkning |
|-------------------------------|-----------------------|--------|-------------------|
| Ingen kendte sensibilisering. |                       |        |                   |

**Kimcellemutagenicitet**

ikke bestemt

**kræftfremkaldende egenskaber**

ikke bestemt

**Reproduktionstoksicitet**

ikke bestemt

**Enkel STOT-eksponering**

ikke bestemt

**Yachticon Rustfrit stål + messing polish ekstra stærk**

Trykt 16.07.2026  
Bearbejdningsdato 22.06.2023  
Version 1.5 (da)  
erstatte version af 22.05.2019 (1.4)

**Gentagne STOT-eksponeringer**

**Andre oplysninger**

Afhængigt af håndtering og anvendelse (f.eks. slibning, tørring) kan der dannes krystallinsk siliciumdioxid (kvarts, cristobalit), der kan trænge ind i lungeblærerne, i luften.  
Langvarig og/eller massiv indånding af respirabelt krystallinsk siliciumdioxidstøv kan forårsage lungesygdom (silikose).

**Aspirationsfare**

ikke bestemt

**11.2 Oplysninger om andre farer**

**Oplysninger om andre farer**

|                               | effektdosis | Metode, Vurdering                                                                                      | Kilde, Bemærkning |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Hormonforstyrrende egenskaber |             | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |                   |

**Andre oplysninger**

Hyppig eller vedvarende hudkontakt kan fremkalde hudirritation.  
Støv kan fremkalde irritationer af øjnene.  
Produktet skal behandles med den forsigtighed sædvanlig ved omgang med kemikalier.  
Sædvanlige forholdsregler for omgang med kemikalier skal overholdes.

**PUNKT 12: Miljøoplysninger**

**12.1 Toksicitet**

**Akvatoksicitet**

|                                                        | effektdosis                                                                                                                    | Metode, Vurdering | Kilde, Bemærkning                                                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Akut (kortvarig) fisketoksicitet                       | CAS nr.8042-47-5 hvid olie (fra råolie)<br>NOEC $\geq$ 100 mg/L<br>Art Oncorhynchus mykiss (Regnbueørred)<br>Testperiode 96 h  | OECD 203          |                                                                      |
| Kronisk (langvarig) fisketoksicitet                    | CAS nr.8042-47-5 hvid olie (fra råolie)<br>NOEC $\geq$ 1000 mg/L<br>Art Oncorhynchus mykiss (Regnbueørred)<br>Testperiode 28 d |                   | Producentens angivelse                                               |
| Akut (kortvarig) vandmiljøstoksicitet overfor krebsdyr | CAS nr.8042-47-5 hvid olie (fra råolie)<br>NOEC $\geq$ 100 mg/L<br>Art Daphnia magna (stor vandloppe)<br>Testperiode 48 h      | OECD 202          |                                                                      |
| Kronisk (langvarig) toksicitet for hvirvelløse vanddyr | CAS nr.8042-47-5 hvid olie (fra råolie)<br>NOEC 10 mg/L<br>Art Daphnia magna (stor vandloppe)<br>Testperiode 21 d              | OECD 211          | Baseret på testresultater af analoge produkter. (Producentoplysning) |

**Yachticon Rustfrit stål + messing polish ekstra stærk**

Trykt 16.07.2026  
Bearbejdningsdato 22.06.2023  
Version 1.5 (da)  
erstatte version af 22.05.2019 (1.4)

|                                                                               | effektdosis                                                                                                                 | Metode, Vurdering | Kilde, Bemærkning |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Akut (kortvarig)<br>vandmiljøtoksicitet overfor<br>alger og cyanobakterier    | CAS nr.8042-47-5 hvid<br>olie (fra råolie)<br>NOEC ≥ 100 mg/L<br>Art Pseudokirchneriella<br>subcapitata<br>Testperiode 72 h | OECD 201          |                   |
| Kronisk (langvarig)<br>vandmiljøtoksicitet overfor alger<br>og cyanobakterier | ikke bestemt                                                                                                                |                   |                   |
| Toksicitet overfor andre<br>vandmiljøorganismer                               | ikke bestemt                                                                                                                |                   |                   |
| Toksicitet overfor<br>mikroorganismer                                         | ikke bestemt                                                                                                                |                   |                   |

**12.2 Persistens og nedbrydelighed**

Ingen data disponible

**12.3 Bioakkumulationspotentiale**

Ingen data disponible

**12.4 Mobilitet i jord**

Ingen data disponible

**12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaber**

|                                  | effektdosis | Metode, Vurdering                                                                                               | Kilde, Bemærkning |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Hormonforstyrrende<br>egenskaber |             | Kriterierne for klassificering<br>kan på grundlag af de<br>foreliggende data ikke anses<br>for at være opfyldt. |                   |

**12.7 Andre negative virkninger**

**Yderligere økotoksikologiske oplysninger**

**Yderligere oplysninger**

Økologiske data foreligger ikke.

Lad ikke produktet nå ukontrolleret ud i miljøet.

**\* PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse**

**\* 13.1 Metoder til affaldsbehandling**

**Korrekt bortskaffelse / Produkt**

Destrueres efter gældende bestemmelser.

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning, herunder Affaldsbekendtgørelsen og Miljøbeskyttelsesloven. Affald skal håndteres i samarbejde med den kommunale affaldsmyndighed.

Må ikke bortskaffes i kloakken, vandløb eller jorden.

**Korrekt bortskaffelse / Pakning**

Fuldstændigt tom emballage kan tilføres genbrug.

Forurenede emballage bortskaffes som produktet. Rengjort emballage kan genanvendes i henhold til lokale regler.

Fuldstændigt tomt emballage kan behandles som husholdningsaffald.

Destrueringen skal foregå som krævet af myndighederne.

**Yachticon Rustfrit stål + messing polish ekstra stærk**

Trykt 16.07.2026  
Bearbejdningsdato 22.06.2023  
Version 1.5 (da)  
erstatte version af 22.05.2019 (1.4)

**\* PUNKT 14: Transportoplysninger**

|                                                          | Vejtransport (ADR/RID) | Søfart (IMDG) | Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR) |
|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|
| 14.1 UN-nummer eller ID-nummer                           | -                      | -             | -                             |
| 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) | -                      | -             | -                             |
| 14.3 Transportfareklasse(r)                              | -                      | -             | -                             |
| 14.4 Emballagegruppe                                     | -                      | -             | -                             |
| 14.5 Miljøfarer                                          | -                      | -             | -                             |

**14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Ingen data disponible

**14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

Ingen data disponible

**\* Alle transportører**

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering**

**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

Ingen data disponible

**15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Ingen data disponible

**PUNKT 16: Andre oplysninger**

**Oplysninger om ændringer**

\* data ændret i forhold til den foregående version

**Forkortelser og akronymer**

For forkortelser og akronymer se ECHA: Vejledning om oplysningskrav og kemikaliesikkerhedsvurderinger, kapitel R.20 (fortegnelse over begreber og forkortelser).

CAS: Chemical Abstracts Service

CLP: Klassificering, mærkning og emballering

GHS: Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier

REACH: Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

PBT: persistent, bioakkumulerende og toksisk

PNEC: Forventet nuleffektkoncentration

SCL: Specific concentration limit

SVHC: særligt problematisk stof

vPvB: meget persistente og meget bioakkumulerende

DNEL: afledt nuleffektniveau

ATE: Akutte toksicitetsskøn

WGK: vandfareklasse

Se oversigtstabel under [www.euphrac.eu](http://www.euphrac.eu)

STOT RE 1: Specifik målorgantoksicitet (gentagen eksponering), Kategori 1

Asp. Tox. 1: Aspirationstoksicitet, Kategori 1

**Yachticon Rustfrit stål + messing polish ekstra stærk**

Trykt 16.07.2026  
Bearbejdningsdato 22.06.2023  
Version 1.5 (da)  
erstatte version af 22.05.2019 (1.4)

---

**Vigtige litteraturhenvisninger og datakilder**

Datablade fra leverandøren  
European Chemicals Agency (ECHA)  
Fuld tekst til faresætninger i afsnit 3 (IKKE klassificering af blandingen).  
-

**Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Klassificeringen af blandingen blev udført i henhold til beregningsmetoden i henhold til CLP-forordningen (1272/2008).  
udført.

**Kursushenvisninger**

Se produkt bulletin for yderligere information.

**Yderligere oplysninger**

De gældende nationale og regionale love vedrørende kemikalier skal overholdes.  
De nationale særregler skal gennemføres uafhængigt af hinanden bruger!  
Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab på tidspunktet for trykning.  
Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det på dette sikkerhedsdatablad nævnte produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke overføres på andre produkter. For så vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, så kan oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overføres på det ny materiale, der således er fremkomme.  
Bemærk venligst de supplerende oplysninger! Vores sikkerhedsdatablade er udarbejdet i henhold til de nævnte retningslinjer, UDEN at der er taget højde for de særlige nationale bestemmelser vedrørende håndtering af farlige stoffer og kemikalier.

**Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)**

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.  
H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

**Oplysninger om ændringer**

\* data ændret i forhold til den foregående version