

Yachticon Dæks voks

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 15.05.2023
Version 1.4 (da)
erstatte version af 29.03.2021 (1.3)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn/betegnelse Yachticon Dæks voks
Art-Nr. 1.0205.04570.00000
Unik formelidentifikator UFI: TCND-7039-D00G-U0ES

Fareafgørende komponent(er)

Kulbrinter, C9 - C10, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, < 2 % aromater

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/blandingen
plejemiddel

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Yachticon A. Nagel GmbH
Bürgermeister-Bombeck-Str. 1,
D-22851 Norderstedt
Telefon +49 (0)40 3204 997 0
Faxnr. +49 (0)40 3204 997 99
E-mail yachticon@yachticon.de
Website www.yachticon.de

Ansvarshavende for information:

Telefon +49 (0)40 3204 997 0
Faxnr. +49 (0)40 3204 997 99

E-mail (sagkyndig person):
yachticon@yachticon.de

1.4 Nødtelefon

Danmark: Giftlinjen +45 82 12 12 12
24/7

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP] Klassificeringsprocedure

Flam. Liq. 3, H226

STOT SE 3, H336

Aquatic Chronic 3, H412

Farehenvísninger om fysiske farer

H226 Brandfarlig væske og damp.

Farehenvísninger om sundhedsfarer

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Farehenvísninger om miljøfarer

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Yachticon Dæks voks

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 15.05.2023
Version 1.4 (da)
erstatte version af 29.03.2021 (1.3)

Bemærkning

Blandingen er klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

2.2 Mærkningselementer

Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Fareafgørende komponent(er)

Kulbrinter, C9 - C10, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, < 2 % aromater

Farepiktogrammer



GHS02



GHS07

Signalord

Advarsel

Faresætninger

H226 Brandfarlig væske og damp.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P273 Undgå udledning til miljøet.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj og øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P312 I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/....

P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand.

P403 + P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.

P405 Opbevares under lås.

P501 Indholdet /-beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Supplerende farekendetegn

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

2.3 Andre farer

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

PUNKT 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

ikke relevant

3.2 Blandinger

Farlige indholdsstoffer

CAS nr.	EF nr.	Indeksnr.	Substansnavn	Koncentration	Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]	SCL/ M/ ATE
	927-241-2		Kulbrinter, C9 - C10, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, < 2 % aromater	50 - 80 vægt-%	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 3; H412; EUH066	ATE(oral): > 5000 mg/kg ATE(dermal): > 3160 mg/kg
	918-167-1		Carbonhydrider, C11-C12, iso-alkaner, <2 % aromater	10 - 20 vægt-%	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304; EUH066	ATE(oral): > 5000 mg/kg ATE(dermal): > 2000 mg/kg

Yachticon Dæks voks

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 15.05.2023
Version 1.4 (da)
erstatte version af 29.03.2021 (1.3)

CAS nr.	EF nr.	Indeksnr.	Substansnavn	Koncentration	Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]	SCL/ M/ ATE
25265-71-8	246-770-3		dipropylenglykol *	≤ 0.1 vægt-%		
REACH nr.		Substansnavn				
01-2119471843-32-XXXX		Kulbrinter, C9 - C10, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, < 2 % aromater				
01-2119472146-39-XXXX		Carbonhydrider, C11-C12, iso-alkaner, <2 % aromater				
01-2119456811-38-XXXX		dipropylenglykol *				

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle oplysninger

Tag straks snavset, vædet tøj af.
I tilfælde af gener skal der opsøges en læge.

Ved indånding

Sørg for frisk luft.
Lægebehandling påkrævet.
I tilfælde af åndenød skal der indledes en iltbehandling.

Ved hudkontakt

Lotion med en creme, der indeholder fedt og nærende stoffer.
Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe.

Efter øjenkontakt

Fjern kontaktlinser.
Kontakt en øjenlæge, hvis der opstår irritation.
Skyl omgående øjnene med flydende vand i 10 - 15 minutter med åbne øjne.

Ved indtagelse

Fremkald IKKE opkastning.
Tilkald straks læge.
Skyl straks munden og drik derefter rigeligt vand.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen data disponible

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Oplysninger til lægen

Der kan optræde forsinkede symptomer.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmiddel

Egnede slukningsmidler

Skum
Slukningspulver
Kuldioxid (CO₂)
Vandsprøjte

Uegnede slukningsmidler

Hel vandstråle

Yachticon Dæks voks

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 15.05.2023
Version 1.4 (da)
erstatte version af 29.03.2021 (1.3)

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige forbrændingsprodukter

Brandgasser af organiske materialer skal principielt klassificeres som åndedræts giftstoffer.

Ved brand kan følgende frigøres:

Kulmonoxid

Kuldioxid (CO₂)

Dampe kan dække længere afstande langs jorden og antændes.

Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelse

I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder.

Bær kemisk beskyttelsesdragt.

Yderligere oplysninger

Brandklasse

B (Brande af flydende stoffer eller stoffer, der bliver flydende).

Fjern beholdere fra fareområdet, hvis det er muligt uden risiko.

Brug vandstråletåge i farezonen til beskyttelse af personer og til nedkøling af beholdere.

Brandrester og kontamineret slukningsvand skal fjernes i henhold til de lokale myndigheders forskrifter.

Særlig risiko for at glide på grund af lækket/spildt produkt.

Opsaml kontamineret slukningsvand særskilt. Det må ikke nå ud i afløb eller vandløb.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel

Dampene må ikke indåndes.

Sørg for tilstrækkelig udluftning.

Undgå kontakt med øjnene og huden.

Benyt personbeskyttelsesudstyr.

Fjern antændelseskilder.

Særlig fare for at skride ud ved udløbet/spildt produkt.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Hvis produktet løber ud i søer og vandløb eller ned i kloakken, skal der optages kontakt med de ansvarlige myndigheder.

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Til tilbageholdelse

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Bringes til genindvinding eller bortskaffelse i egnede beholdere.

Tages op med væskebindende materiale (f.eks. sand, universalbindemiddel).

Det materiale, der er taget op, skaffes bort i henhold til forskrifterne.

Andre oplysninger

Fjern alle antændelseskilder. Undgå åben ild.

6.4 Henvisning til andre punkter

Sikker håndtering: se punkt 7

Destruktion: se punkt 13

Personlige værnemidler: se punkt 8

Nødtelefon: se afsnit 1

Yachticon Dæks voks

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 15.05.2023
Version 1.4 (da)
erstatte version af 29.03.2021 (1.3)

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Sikkerhedsforanstaltninger

Hvis en lokal udsugning er umulig eller utilstrækkelig, skal der sikres en mulighed for god udluftning af arbejdsområdet.

Undgå slag, gnidning og elektrostatisk opladning; fare for antændelse! ""

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

I det tørre fad kan der dannes blandinger, der kan antændes.

Dannelse af eksplosive gasblandinger i forbindelse med luft.

Håndteres forsigtigt - undgå stød, gnidning og slag.

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Undgå åben ild, gnister eller andre antændelseskilder og sollys.

Indånd ikke dampe.

Undgå:

Øjenkontakt

Hudkontakt

Pudseklude, der er vædet med produktet, må ikke tages med i bukselommerne.

Råd om almindelig industrihygiejne

Grundig rengøring af huden straks efter håndtering af produktet.

Anvend hudplejeprodukter efter arbejde.

På arbejdspladsen må der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses.

Tag straks snavset, vædet tøj af.

Sørg for god ventilation i rummene, når der arbejdes.

Må ikke opbevares sammen med næringsmidler og drikkevarer.

Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes.

Brug hudbeskyttelsescreme før håndtering af produktet.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lagerrum og beholdere

Må kun opbevares/lagres i den originale beholder.

Emballagen skal holdes tæt lukket.

Materialer, der skal undgås

Må ikke lagres sammen med:

Oxidationsmiddel

Yderligere oplysninger om lagerbetingelser

Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted.

Holdes væk fra antændelseskilder - rygning forbudt.

Beskyttes mod varme og direkte sollys.

Anbefalet lagertemperatur: 20 °C.

Oplagringstid: > 12 måneder.

7.3 Særlige anvendelser

Ingen data disponible

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

DNEL medarbejder

CAS nr.	Arbejdsstoffer	DNEL værdi	DNEL type	Bemærkning
	Kulbrinter, C9 - C10, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, < 2 % aromater	77 mg/kg legemsvægt pr. dag	Langsigtet dermal (systemisk)	

Yachticon Dæks voks

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 15.05.2023
Version 1.4 (da)
erstatte version af 29.03.2021 (1.3)

CAS nr.	Arbejdsstoffer	DNEL værdi	DNEL type	Bemærkning
	Kulbrinter, C9 - C10, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, < 2 % aromater	871 mg/m ³	Langsigtet inhalativ (systemisk)	

DNEL Forbruger

CAS nr.	Arbejdsstoffer	DNEL værdi	DNEL type	Bemærkning
	Kulbrinter, C9 - C10, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, < 2 % aromater	46 mg/kg legemsvægt pr. dag	Langsigtet – oralt, systemiske virkninger	
	Kulbrinter, C9 - C10, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, < 2 % aromater	46 mg/kg legemsvægt pr. dag	Langsigtet dermal (systemisk)	
	Kulbrinter, C9 - C10, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, < 2 % aromater	185 mg/m ³	Langsigtet inhalativ (systemisk)	

8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Tekniske forholdsregler til undgåelse af eksponering

Sørg for god udluftning, evt udsugning på arbejdspladsen.

Personlige værnemidler

Beskyttelsesbriller/ansigtsskærm

Tætsluttende beskyttelsesbriller

Håndbeskyttelse

Oplysninger om handskemateriale [art/type, tykkelse, gennembrudstid/brugstid, befugtningsresistens]: Nitril, 0,4 mm, 60 min, 480 min. for eksempel "Camatril Profi", Firma KCL Email: Vertrieb@kcl.de

Valg af en egnet handske ikke kun forskelligt fra materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra producent til producent.

Den præcise gennembrudstid af handskematerialet kan rekvireres fra den beskyttende handske producent og skal overholdes.

Beskyttelse af kroppen:

Let beskyttelsesdragt

Åndedrætsbeskyttelse

Ikke nødvendigt, hvis lokalerne luftes tilstrækkeligt ud.

Åndedrætsbeskyttelse er nødvendigt ved:

utilstrækkelig udsugning

længerevarende påvirkning

Egnet åndedrætsværn:

Korttidigt virkende filtermaske, Filter A.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

flydende

Farve

beige

Yachticon Dæks voks

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 15.05.2023
Version 1.4 (da)
erstatte version af 29.03.2021 (1.3)

Lugt

karakteristisk

Sikkerhedsrelevante data

	Værdi	Metode	Kilde, Bemærkning
Lugtterskel:	ikke bestemt		
Smeltepunkt/frysepunkt	ikke bestemt		
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	ikke bestemt		
antændelighed	ikke bestemt		
Øvre og nedre eksplosionsgrænse	ikke bestemt		
Brændepunkt	> 45 °C		
Selvantændelsestemperatur	ikke bestemt		
Dekomponeringstemperatur			Nedbrydes ikke ved anvendelse efter bestemmelsen.
pH-værdi	ikke bestemt		
Viskositet	Kinematisk > 20.5 mm ² /s (40°C)		medium viskositet
Opløselighed	Opløselighed i vand (20°C)		praktisk uopløselig
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)	ikke bestemt		
Damptryk	ikke bestemt		
Massefylde og/eller relativ æthed	0.78 g/cm ³ (20°C)		
Relativ dampmassefylde	ikke bestemt		
partikelegenskaber	ikke bestemt		

9.2 Andre oplysninger

Andre sikkerhedskaraktetika

	Værdi	Metode	Kilde, Bemærkning
Eksplosive egenskaber			Danner eksplosive blandinger med luft.

Andre oplysninger

se teknisk datablad

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen data disponible

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale anvendelsesbetingelser.
Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold.

Yachticon Dæks voks

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 15.05.2023
Version 1.4 (da)
erstatte version af 29.03.2021 (1.3)

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Reagerer med oxidationsmidler.

Kan udvikle antændelige blandinger i luft ved opvarmning til over flammepunktet og/eller ved udsprøjtning eller i tågeform.

10.4 Forhold, der skal undgås

Varme, åben ild, gnister

10.5 Materialer, der skal undgås

Oxidationsmiddel

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Mulige nedbrydningsprodukter se afsnit 5.

Yderligere oplysninger

Generelt anbefaler producenten at undgå kontakt med stærke kemiske reagenser som fx syre, saltlage, oxiderings- og reduktionsmidler.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toxicitet

Dyredata

	effektdosis	Metode, Vurdering	Kilde, Bemærkning
Akut oral toksicitet	Kulbrinter, C9 - C10, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, < 2 % aromater > 5000 mg/kg Art Rotte	OECD 401	
	Carbonhydrider, C11-C12, iso-alkaner, <2 % aromater LD50: > 5000 mg/kg Art Rotte	OECD 401	
Akut dermal toksicitet	Kulbrinter, C9 - C10, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, < 2 % aromater LD50: > 3160 mg/kg Art Kanin	OECD 402	
	Carbonhydrider, C11-C12, iso-alkaner, <2 % aromater LC50: > 2000 mg/kg Art Rotte	OECD 402	
Akut inhaleringstoksicitet	ikke bestemt		

Hudætsning/-irritation

Dyredata

Resultat / Vurdering	Metode	Kilde, Bemærkning
Ikke klassificeret		

Yachticon Dæks voks

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 15.05.2023
Version 1.4 (da)
erstatte version af 29.03.2021 (1.3)

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Dyredata

Resultat / Vurdering	Metode	Kilde, Bemærkning
ikke klassificeret		

Respiratorisk sensibilisering

ikke bestemt

Hudsensibilisering

Dyredata

Resultat / Vurdering	Dosis / Koncentration	Metode	Kilde, Bemærkning
Ingen kendte sensibilisering.			

Kimcellemutagenicitet

ikke bestemt

Kræftfremkaldende egenskaber

ikke bestemt

Reproduktionstoksicitet

ikke bestemt

Enkel STOT-eksponering

ikke bestemt

Gentagne STOT-eksponeringer

Andre oplysninger

Ingen effekt kendt.

Aspirationsfare

Bemærkning

Ingen klassificering med hensyn til giftigheden ved indånding (kinemat. viskositet ved 40°C > 20,5 mm²/s).

11.2 Oplysninger om andre farer

Oplysninger om andre farer

	effektdosis	Metode, Vurdering	Kilde, Bemærkning
Hormonforstyrrende egenskaber		Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.	

Andre oplysninger

Gentagen og langvarig hudkontakt kan medføre affedtning og irritation.
Indånding af produktdampe kan give hovedpine, døsighed og svimmelhed.
Produktet skal behandles med den forsigtighed sædvanlig ved omgang med kemikalier.
Sædvanlige forholdsregler for omgang med kemikalier skal overholdes.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Yachticon Dæks voks

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 15.05.2023
Version 1.4 (da)
erstatte version af 29.03.2021 (1.3)

Akvatocitet

	effektdosis	Metode, Vurdering	Kilde, Bemærkning
Akut (kortvarig) fisketoksicitet	Kulbrinter, C9 - C10, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, < 2 % aromater LL50 10 < 30 mg/L Art <i>Oncorhynchus mykiss</i> (Regnbueørred) Testperiode 96 h	OECD 203	
Kronisk (langvarig) fisketoksicitet	ikke bestemt		
Akut (kortvarig) vandmiljøstoksicitet overfor krebsdyr	Kulbrinter, C9 - C10, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, < 2 % aromater EC50 22 < 46 mg/L Art <i>Daphnia magna</i> (stor vandloppe) Testperiode 48 h	OECD 202	
Kronisk (langvarig) toksicitet for hvirvelløse vanddyr	ikke bestemt		
Akut (kortvarig) vandmiljøstoksicitet overfor alger og cyanobakterier	Kulbrinter, C9 - C10, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, < 2 % aromater EC50 > 1000 mg/L Art <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> Testperiode 72 h	OECD 201	
Kronisk (langvarig) vandmiljøstoksicitet overfor alger og cyanobakterier	ikke bestemt		
Toksicitet overfor andre vandmiljøorganismer	ikke bestemt		
Toksicitet overfor mikroorganismer	ikke bestemt		

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Ingen data disponible

12.3 Bioakkumulationspotentiale

Ingen data disponible

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data disponible

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

	effektdosis	Metode, Vurdering	Kilde, Bemærkning
Hormonforstyrrende egenskaber		Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.	

Yachticon Dæks voks

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 15.05.2023
Version 1.4 (da)
erstatte version af 29.03.2021 (1.3)

12.7 Andre negative virkninger

Yderligere økotoxikologiske oplysninger

Yderligere oplysninger

Der foreligger ikke økologiske data for blandingen.
Produktet må hverken komme i vandløb, kloaksystem eller rensnings- anlæg.

* PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

* 13.1 Metoder til affaldsbehandling

Korrekt bortskaffelse / Produkt

Bortskaffelse i henhold til "Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)".
I loven skelnes der mellem affald til genanvendelse og affald til destruktion. De nærmere detaljer, især hvad angår aflevering, fastlægges af de enkelte delstater.

Korrekt bortskaffelse / Pakning

Destrueringen skal foregå som krævet af myndighederne.

*

Bemærkning

Tilordningen af affaldskoder/affaldsbetegnelser skal udføres branche- og processpecifikt jfr. EAK.

PUNKT 14: Transportoplysninger

	Vejtransport (ADR/RID)	Søfart (IMDG)	Luffart (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1 UN-nummer eller ID-nummer	UN 3295	UN 3295	UN 3295
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	CARBONHYDRIDER, FLYDENDE, N.O.S. (Kulbrinter, C9 - C10, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, < 2 % aromater)	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (Hydrocarbons, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, <2% aromatics)	Hydrocarbons, liquid, n.o.s. (Hydrocarbons, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, <2% aromatics)
14.3 Transportfareklasse(r)	3	3	3
14.4 Emballagegruppe	III	III	III
14.5 Miljøfarer	Nej	Nej	Nej

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen data disponible

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ingen data disponible

Vejtransport (ADR/RID)

UN-nummer eller ID-nummer	UN 3295
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	CARBONHYDRIDER, FLYDENDE, N.O.S. (Kulbrinter, C9 - C10, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, < 2 % aromater)
Transportfareklasse(r)	3
Faremærkning(er)	3
Klassificeringskode	F1
Emballagegruppe	III

Yachticon Dæks voks

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 15.05.2023
Version 1.4 (da)
erstatte version af 29.03.2021 (1.3)

Miljøfarer	Nej
Begrænset mængde (LQ)	5 L
Særlige forskrifter	-
Tunnelrestriktionskode	D/E

Søfart (IMDG)

UN-nummer eller ID-nummer	UN 3295
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes, <2% aromatics)
Transportfareklasse(r)	3
Emballagegruppe	III
Miljøfarer	Nej
Begrænset mængde (LQ)	5 L
Havforureningsfaktor	Nej
EmS	F-E, S-D

Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)

UN-nummer eller ID-nummer	UN 3295
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	Hydrocarbons, liquid, n.o.s. (Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes, <2% aromatics)
Transportfareklasse(r)	3
Emballagegruppe	III
Miljøfarer	Nej

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Ingen data disponible

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen data disponible

*** PUNKT 16: Andre oplysninger**

Oplysninger om ændringer

* data ændret i forhold til den foregående version

Yachticon Dæks voks

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 15.05.2023
Version 1.4 (da)
erstatte version af 29.03.2021 (1.3)

Forkortelser og akronymer

For forkortelser og akronymer se ECHA: Vejledning om oplysningskrav og kemikaliesikkerhedsvurderinger, kapitel R.20 (fortegnelse over begreber og forkortelser).

Flam. Liq. 3: Antændelige væsker, Kategori 3

STOT SE 3, H336: Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering), Kategori 3 (narkotisk effekt)

Asp. Tox. 1: Aspirationstoksicitet, Kategori 1

Aquatic Chronic 3: Langvarig (kronisk) fare for vandmiljøet, Kategori 3

CAS: Chemical Abstracts Service

CLP: Klassificering, mærkning og emballering

GHS: Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier

ECHA: Det Europæiske Kemikalieagentur

REACH: Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

PBT: persistent, bioakkumulerende og toksisk

PNEC: Forventet nuleffektkoncentration

SCL: Specific concentration limit

SVHC: særligt problematisk stof

vPvB: meget persistente og meget bioakkumulerende

DNEL: afledt nuleffektniveau

WGK: vandfareklasse

Se oversigtstabel under www.euphrac.eu

Vigtige litteraturhenvisninger og datakilder

Datablade fra leverandøren

European Chemicals Agency (ECHA)

Fuld tekst til faresætninger i afsnit 3 (IKKE klassificering af blandingen).

Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Klassificeringen af blandingen blev udført i henhold til beregningsmetoden i henhold til CLP-forordningen (1272/2008).
udført.

*

Kursushenvisninger

Se produkt bulletin for yderligere information.

Yderligere oplysninger

De gældende nationale og regionale love vedrørende kemikalier skal overholdes.

De nationale særregler skal gennemføres uafhængigt af hinanden bruger!

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab på tidspunktet for trykning. Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det på dette sikkerhedsdatablad nævnte produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke overføres på andre produkter. For så vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, så kan oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overføres på det ny materiale, der således er fremkomme.

Bemærk venligst de supplerende oplysninger! Vores sikkerhedsdatablade er udarbejdet i henhold til de nævnte retningslinjer, UDEN at der er taget højde for de særlige nationale bestemmelser vedrørende håndtering af farlige stoffer og kemikalier.

Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)

H226 Brandfarlig væske og damp.

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Oplysninger om ændringer

* data ændret i forhold til den foregående version