

Yachticon Teak renser & opfrisker

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 06.03.2026
Version 1.7 (da)
erstatte version af 23.05.2025 (1.6)

*** PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn/betegnelse Yachticon Teak renser & opfrisker
Art-Nr. 1.0206.00736.00000
Unik formelidentifikator UFI: F612-P0S9-3003-P58E

Fareafgørende komponent(er)
Natriummetasilikat 5-hydrat

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/blandingen
Rengøringsmidler

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Yachticon A. Nagel GmbH
Bürgermeister-Bombeck-Str. 1,
D-22851 Norderstedt
Telefon +49 (0)40 3204 997 0
Faxnr. +49 (0)40 3204 997 99
E-mail yachticon@yachticon.de
Website www.yachticon.de

Ansvarshavende for information:
Telefon +49 (0)40 3204 997 0
Faxnr. +49 (0)40 3204 997 99

E-mail (sagkyndig person):
yachticon@yachticon.de

*** 1.4 Nødtelefon**

Danmark: Giftlinjen +45 82 12 12 12
24/7

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP] Klassificeringsprocedure

Met. Corr. 1, H290

Skin Corr. 1B, H314

STOT SE 3, H335

Farehenvísninger om fysiske farer

H290 Kan ætse metaller.

Farehenvísninger om sundhedsfarer

H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

Bemærkning

Blandingen er klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Yachticon Teak renser & opfrisker

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 06.03.2026
Version 1.7 (da)
erstatte version af 23.05.2025 (1.6)

2.2 Mærkningselementer

Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Fareafgørende komponent(er)

Natriummetasilikat 5-hydrat

Farepiktogrammer



GHS05



GHS07

Signalord

Fare

Faresætninger

H290 Kan ætse metaller.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

Sikkerhedssætninger

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
P234 Opbevares kun i originalemballagen.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj og øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P260 Undgå at indånde støv.
P390 Absorber udslip for at undgå materielskade.
P301 + P330 + P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
P405 Opbevares under lås.
P501 Bortskaf indholdet/beholderen til et anerkendt bortskaffelsesfirma.

Særlige bestemmelser for emballagen

Følbart advarseltegn (EN/ISO 11683).
Børnesikrede lukninger (EN 862/ISO 8317).

Anden mærkning

under 5 % kationiske overfladeaktive stoffer
30 % eller derover fosfater

2.3 Andre farer

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

PUNKT 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

ikke relevant

3.2 Blandinger

Farlige indholdsstoffer

CAS nr.	EF nr.	Indeksnr.	Substansnavn	Koncentration	Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]	SCL/ M/ ATE
497-19-8	207-838-8	011-005-00-2	natriumcarbonat	> 20 - 40 vægt-%	Eye Irrit. 2; H319	ATE(oral): 2800 mg/kg ATE(dermal): > 2000 mg/kg
10213-79-3			Natriummetasilikat 5-hydrat	> 20 < 40 vægt-%	Met. Corr. 1; H290 Skin Corr. 1B; H314 STOT SE 3; H335	ATE(oral): 1152-1349 mg/kg ATE(dermal): > 5000 mg/kg

Yachticon Teak renser & opfrisker

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 06.03.2026
Version 1.7 (da)
erstatte version af 23.05.2025 (1.6)

CAS nr.	EF nr.	Indeksnr.	Substansnavn	Koncentration	Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]	SCL/ M/ ATE
	932-051-8		Reaktionsprodukt af benzensulfonsyre, 4-C10-13-sec-alkylderivater. og benzensulfonsyre, 4-methyl- og natriumhydroxid	< 5 vægt-%	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412	
31017-83-1			Laurylamin ethoxylet (> 2,5 mol EO)	< 5 vægt-%	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 3; H412	
REACH nr.		Substansnavn				
01-2119485498-19-XXXX		natriumcarbonat				
01-2119449811-37-XXXX		Natriummetasilikat 5-hydrat				
01-2119565112-48-XXXX		Reaktionsprodukt af benzensulfonsyre, 4-C10-13-sec-alkylderivater. og benzensulfonsyre, 4-methyl- og natriumhydroxid				

*** PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**

*** 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

Generelle oplysninger

Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig (Vis etiketten, hvis det er muligt).

Tag straks snavset, vædet tøj af.

Ved indånding

Sørg for frisk luft.

Ved ubehag bringes patienten til lægebehandling.

Ved hudkontakt

Hvis hudirritation opstår og/eller varer ved, skal du kontakte en læge.

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe.

*

Efter øjenkontakt

Skyl straks forsigtigt og grundigt med øjenbad eller vand.

Fjern kontaktlinser.

Indhent straks lægehjælp/lægehjælp.

Ved indtagelse

Fremkald IKKE opkastning - fare for perforering!

Tilkald straks læge.

Skyl straks munden og drik derefter rigeligt vand.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen data disponible

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen data disponible

Yachticon Teak renser & opfrisker

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 06.03.2026
Version 1.7 (da)
erstatte version af 23.05.2025 (1.6)

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmiddel

Egnede slukningsmidler

Pulversluknings-middel
Kuldioxid (CO₂)
Vandsprøjte

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige forbrændingsprodukter

Produktet selv brænder ikke. Ingen oplysninger om usædvanlig brand- eller eksplosionsfare.
Dannelse af farlige gasser mulig under termisk nedbrydning.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelse

I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder.
Benyt beskyttelsesdragt.

Yderligere oplysninger

Produktet selv kan ikke brænde.
Afstem slukningsmidler efter omgivelserne.
Rester af produktet, som ikke er brændt fuldstændigt af, og forurenede slukningsvand må ikke kunne løbe ned i kloaksystemet eller blande sig med grund- eller overfladevandet.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel

Støv må ikke indåndes.
Undgå kontakt med øjnene og huden.
Undgå udvikling af støv.
Benyt personbeskyttelsesudstyr.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Hvis produktet løber ud i søer og vandløb eller ned i kloakken, skal der optages kontakt med de ansvarlige myndigheder.
Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb.
Må ikke trænge ned i undergrunden/jorden.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Til tilbageholdelse

Opsamles mekanisk og bortskaffes som affald.
Bringes til genindvinding eller bortskaffelse i egnede beholdere.
Rester skylles af med vand.

Til rengøring

Skal optages mekanisk.
Skyl rester/spor af med vand.

Yachticon Teak renser & opfrisker

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 06.03.2026
Version 1.7 (da)
erstatte version af 23.05.2025 (1.6)

6.4 Henvisning til andre punkter

Sikker håndtering: se punkt 7
Destruktion: se punkt 13
Personlige værnemidler: se punkt 8
Nødtelefon: se afsnit 1

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Sikkerhedsforanstaltninger

Blanding med syrer/syreholdige produkter skal strengt undgås!
Undgå støvdannelse og støvaflejring.
Hvis en lokal udsugning er umulig eller utilstrækkelig, skal der sikres en mulighed for god udluftning af arbejdsområdet.
Hold emballagen tør og godt lukket for at undgå urenheder og absorbering af fugt.
Opbevares køligt og på et godt ventileret sted.
Undgå:
Øjenkontakt
Hudkontakt
Undgå indånding af støv.

Råd om almindelig industrihygiejne

Grundig rengøring af huden straks efter håndtering af produktet.
Anvend hudplejeprodukter efter arbejdet.
På arbejdspladsen må der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses.
Tag straks snavset, vædet tøj af.
Vask hænder og ansigt grundigt eller tag om nødvendigt bad før pauser og ved arbejdets afslutning.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lagerrum og beholdere

Må kun opbevares/lagres i den originale beholder.
Emballagen skal holdes tæt lukket.

Materialer, der skal undgås

Må ikke lagres sammen med:
Syre

7.3 Særlige anvendelser

Ingen data disponible

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

DNEL medarbejder

CAS nr.	Arbejdsstoffer	DNEL værdi	DNEL type	Bemærkning
	Reaktionsprodukt af benzensulfonsyre, 4-C10-13-sec-alkylderivater. og benzensulfonsyre, 4-methyl- og natriumhydroxid	170 mg/kg legemsvægt pr. dag	Langsigtet dermal (systemisk)	
	Reaktionsprodukt af benzensulfonsyre, 4-C10-13-sec-alkylderivater. og benzensulfonsyre, 4-methyl- og natriumhydroxid	12 mg/m ³	Langsigtet inhalativ (systemisk)	

Yachticon Teak renser & opfrisker

Trykt 16.07.2026
 Bearbejdningsdato 06.03.2026
 Version 1.7 (da)
 erstatter version af 23.05.2025 (1.6)

CAS nr.	Arbejdsstoffer	DNEL værdi	DNEL type	Bemærkning
10213-79-3	Natriummetasilikat 5-hydrat	1.49 mg/kg legemsvægt pr. dag	Langsigtet dermal (systemisk)	
10213-79-3	Natriummetasilikat 5-hydrat	6.22 mg/m ³	Langsigtet inhalativ (systemisk)	
497-19-8	natriumcarbonat	10 mg/m ³	Langsigtet inhalativ (lokal)	

DNEL Forbruger

CAS nr.	Arbejdsstoffer	DNEL værdi	DNEL type	Bemærkning
	Reaktionsprodukt af benzensulfonsyre, 4-C10-13-sec-alkylderivater. og benzensulfonsyre, 4-methyl- og natriumhydroxid	0.85 mg/kg	Langsigtet – oralt, systemiske virkninger	
	Reaktionsprodukt af benzensulfonsyre, 4-C10-13-sec-alkylderivater. og benzensulfonsyre, 4-methyl- og natriumhydroxid	85 mg/kg legemsvægt pr. dag	Langsigtet dermal (systemisk)	
	Reaktionsprodukt af benzensulfonsyre, 4-C10-13-sec-alkylderivater. og benzensulfonsyre, 4-methyl- og natriumhydroxid	3 mg/m ³	Langsigtet inhalativ (systemisk)	
10213-79-3	Natriummetasilikat 5-hydrat	0.74 mg/kg legemsvægt pr. dag	Langsigtet – oralt, systemiske virkninger	
10213-79-3	Natriummetasilikat 5-hydrat	0.74 mg/kg legemsvægt pr. dag	Langsigtet dermal (systemisk)	
10213-79-3	Natriummetasilikat 5-hydrat	1.55 mg/m ³	Langsigtet inhalativ (systemisk)	
497-19-8	natriumcarbonat	10 mg/m ³	Langsigtet inhalativ (lokal)	

PNEC

CAS nr.	Arbejdsstoffer	PNEC værdi	PNEC type	Bemærkning
	Reaktionsprodukt af benzensulfonsyre, 4-C10-13-sec-alkylderivater. og benzensulfonsyre, 4-methyl- og natriumhydroxid	35 mg/kg tørvægt	jord	
	Reaktionsprodukt af benzensulfonsyre, 4-C10-13-sec-alkylderivater. og benzensulfonsyre, 4-methyl- og natriumhydroxid	8.1 mg/kg tørvægt	sediment, ferskvand	
	Reaktionsprodukt af benzensulfonsyre, 4-C10-13-sec-alkylderivater. og benzensulfonsyre, 4-methyl- og natriumhydroxid	8.1 mg/kg tørvægt	sediment, havvand	

Yachticon Teak renser & opfrisker

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 06.03.2026
Version 1.7 (da)
erstatte version af 23.05.2025 (1.6)

CAS nr.	Arbejdsstoffer	PNEC værdi	PNEC type	Bemærkning
	Reaktionsprodukt af benzensulfonsyre, 4-C10-13-sec-alkylderivater. og benzensulfonsyre, 4-methyl- og natriumhydroxid	5.6 mg/L	spildevandsrensningsanlægget (STP)	
	Reaktionsprodukt af benzensulfonsyre, 4-C10-13-sec-alkylderivater. og benzensulfonsyre, 4-methyl- og natriumhydroxid	0.268 mg/L	vandløb, ferskvand	
	Reaktionsprodukt af benzensulfonsyre, 4-C10-13-sec-alkylderivater. og benzensulfonsyre, 4-methyl- og natriumhydroxid	0.0268 mg/L	vandløb, havvand	
10213-79-3	Natriummetasilikat 5-hydrat	1000 mg/L	spildevandsrensningsanlægget (STP)	
10213-79-3	Natriummetasilikat 5-hydrat	7.5 mg/L	vandløb, ferskvand	
10213-79-3	Natriummetasilikat 5-hydrat	1 mg/L	vandløb, havvand	

8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Tekniske forholdsregler til undgåelse af eksponering

Sørg for god udluftning, evt udsugning på arbejdspladsen.

Personlige værnemidler

Beskyttelsesbriller/ansigtsværn

Briller med sidebeskyttelse

Håndbeskyttelse

Egnet handsketype

NBR (Nitrilkautsjuk)

Valg af en egnet handske ikke kun forskelligt fra materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra producent til producent.

Den præcise gennembrudstid af handskematerialet kan rekvireres fra den beskyttende handske producent og skal overholdes.

Beskyttelse af kroppen:

Let beskyttelsesdragt

Åndedrætsbeskyttelse

Ikke nødvendigt, hvis lokalerne luftes tilstrækkeligt ud.

Egnet åndedrætsværn:

Partikelfilter P2.

Brug finstøvmaske ved støvudvikling.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

fast

Yachticon Teak renser & opfrisker

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 06.03.2026
Version 1.7 (da)
erstatte version af 23.05.2025 (1.6)

Farve

hvid

Lugt

Mild

Sikkerhedsrelevante data

	Værdi	Metode	Kilde, Bemærkning
Lugttærskel:	ikke bestemt		
Smeltepunkt/frysepunkt	ikke bestemt		
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	ikke bestemt		
antændelighed	ikke bestemt		
Øvre og nedre eksplosionsgrænse	ikke bestemt		
Brændepunkt			ikke relevant
Selvantændelsestemperatur			Produktet er ikke selvantændeligt.
Dekomponeringstemperatur			Nedbrydes ikke ved anvendelse efter bestemmelsen.
pH-værdi	i leveringstilstand 11 (20°C)		Mættet opløsning
Viskositet	ikke bestemt		
Opløselighed	Opløselighed i vand		Opløselig
Fordelingskoefficient n- oktanol/vand (logværdi)	ikke bestemt		
Damptryk	ikke bestemt		
Massefylde og/eller relativ æthed	ikke bestemt		
Relativ dampmassefylde	ikke bestemt		
partikelegenskaber	ikke bestemt		

9.2 Andre oplysninger

Andre sikkerhedskarakteristika

	Værdi	Metode	Kilde, Bemærkning
Opløsningsmiddelindhold	0 %		
Inhold af fast stof	100 %		
Eksplorative egenskaber			Produktet er ikke eksplosivt.

Andre oplysninger

se teknisk datablad

Yachticon Teak renser & opfrisker

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 06.03.2026
Version 1.7 (da)
erstatte version af 23.05.2025 (1.6)

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen data disponible

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale anvendelsesbetingelser.
Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Reagerer med syre.

10.4 Forhold, der skal undgås

Ingen data disponible

10.5 Materialer, der skal undgås

Syre

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Mulige nedbrydningsprodukter se afsnit 5.

Yderligere oplysninger

Generelt anbefaler producenten at undgå kontakt med stærke kemiske reagenser som fx syre, saltlage, oxiderings- og reduktionsmidler.

*** PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

*** Akut toxicitet**

*** Dyredata**

	effektdosis	Metode, Vurdering	Kilde, Bemærkning
Akut oral toksicitet	CAS nr.10213-79-3 Natriummetasilikat 5- hydrat 1152- 1349 mg/kg Art Rotte		
	CAS nr.497-19-8 natriumcarbonat LD50: 2800 mg/kg Art Rotte		
Akut dermal toksicitet	CAS nr.10213-79-3 Natriummetasilikat 5- hydrat > 5000 mg/kg Art Rotte		
	CAS nr.497-19-8 natriumcarbonat LD50: > 2000 mg/kg Art Rotte	Forbrugerproduktsikkerheds kommissionen - FHSA - Føderale regler om farlige stoffer, 16 CFR 1500	
Akut inhaleringstoksicitet	ikke bestemt		

Yachticon Teak renser & opfrisker

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 06.03.2026
Version 1.7 (da)
erstatte version af 23.05.2025 (1.6)

Hudætsning/-irritation

Vurdering/klassificering
Alvorlig ætsningsfare.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Vurdering/klassificering
Risiko for alvorlig øjenskade.

Respiratorisk sensibilisering

Vurdering/klassificering
Ingen sensibiliserende virkning kendt.

Hudsensibilisering

Vurdering/klassificering
Ingen sensibiliserende effekt kendt.

Kimcellemutagenicitet

Vurdering/klassificering
Ingen dokumentation for genotoksicitet tilgængelig.

kræftfremkaldende egenskaber

Vurdering/klassificering
Ingen tegn på kræftfremkaldende effekt.

Reproduktionstoksicitet

Vurdering/klassificering
Ingen tegn på reproduktionstoksiske virkninger.

Enkel STOT-eksponering

STOT SE 1 og 2

Andre oplysninger
Ingen effekt kendt.

STOT SE 3

Luftvejsirritation

Andre oplysninger
Ingen kendt effekt.

Narkotisk effekt

Vurdering/klassificering
Ikke klassificeret

Gentagne STOT-eksponeringer

Andre oplysninger
Ingen effekt kendt.

Aspirationsfare

Bemærkning
Ingen klassifikation af aspirationstoksicitet.

Yachticon Teak renser & opfrisker

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 06.03.2026
Version 1.7 (da)
erstatte version af 23.05.2025 (1.6)

11.2 Oplysninger om andre farer

Oplysninger om andre farer

	effektdosis	Metode, Vurdering	Kilde, Bemærkning
Hormonforstyrrende egenskaber		Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.	

Andre oplysninger

Produktet skal behandles med den forsigtighed sædvanlig ved omgang med kemikalier.
Sædvanlige forholdsregler for omgang med kemikalier skal overholdes.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Akvatoksicitet

	effektdosis	Metode, Vurdering	Kilde, Bemærkning
Akut (kortvarig) fisketoksicitet	CAS nr.10213-79-3 Natriummetasilikat 5-hydrat LC50: ca. 210 mg/L Art Danio rerio (zebrafisk) Testperiode 96 h		
	CAS nr.497-19-8 natriumcarbonat LC50: 300 mg/L Art Danio rerio (zebrafisk) Testperiode 96 h		
Kronisk (langvarig) fisketoksicitet	ikke bestemt		
Akut (kortvarig) vandmiljøstoksicitet overfor krebsdyr	CAS nr.10213-79-3 Natriummetasilikat 5-hydrat EC50 1700 mg/L Art Daphnia magna (stor vandloppe) Testperiode 48 h		
	CAS nr.497-19-8 natriumcarbonat EC50 265 mg/L Art Daphnia magna (stor vandloppe) Testperiode 48 h		
Kronisk (langvarig) toksicitet for hvirvelløse vanddyr	ikke bestemt		
Akut (kortvarig) vandmiljøstoksicitet overfor alger og cyanobakterier	CAS nr.10213-79-3 Natriummetasilikat 5-hydrat EC50 207 mg/L Art Scenedesmus subspicatus Testperiode 72 h		

Yachticon Teak renser & opfrisker

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 06.03.2026
Version 1.7 (da)
erstatte version af 23.05.2025 (1.6)

	effektdosis	Metode, Vurdering	Kilde, Bemærkning
Kronisk (langvarig) vandmiljøtoksicitet overfor alger og cyanobakterier	ikke bestemt		
Toksicitet overfor andre vandmiljøorganismer	ikke bestemt		
Toksicitet overfor mikroorganismer	ikke bestemt		

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Vurdering/klassificering

Det eller de overfladeaktive stoffer i denne blanding opfylder betingelserne for bionedbrydelighed som fastsat i forordning (EF) nr. 648/2004 (vaskemiddelforordningen).

12.3 Bioakkumulationspotentiale

Vurdering/klassificering

Bioakkumulering forventes ikke.

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data disponible

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

	effektdosis	Metode, Vurdering	Kilde, Bemærkning
Hormonforstyrrende egenskaber		Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.	

12.7 Andre negative virkninger

Yderligere økotoxikologiske oplysninger

Yderligere oplysninger

Indslæb i miljøet skal undgås.
Skadelig virkning i vandet ved at forskyde pH-værdien mulig.

* PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

* 13.1 Metoder til affaldsbehandling

Affaldskoder/affaldsbetegnelser ifølge EWC/AVV

Affaldskode produkt	Affaldsbetegnelse
200129 *	Affald indeholdende farlige sulfider
Affaldskode emballering	Affaldsbetegnelse
150102	Plastemballage

Yachticon Teak renser & opfrisker

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 06.03.2026
Version 1.7 (da)
erstatte version af 23.05.2025 (1.6)

*

Korrekt bortskaffelse / Produkt

Destrueres efter gældende bestemmelser.

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning, herunder Affaldsbekendtgørelsen og Miljøbeskyttelsesloven. Affald skal håndteres i samarbejde med den kommunale affaldsmyndighed.

Det nævnte affaldskodenummer er kun ment som en anbefaling.

Det brugte produkt kan have andre egenskaber end det ubrugte. Dette sikkerhedsdatablad kan ikke give nogen information om det brugte produkt.

Korrekt bortskaffelse / Pakning

Fuldstændigt tom emballage kan tilføres genbrug.

Ikke forurenede emballager kan behandles som husholdningsaffald.

Destrueringen skal foregå som krævet af myndighederne.

PUNKT 14: Transportoplysninger

	Vejtransport (ADR/RID)	Søfart (IMDG)	Luffart (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1 UN-nummer eller ID-nummer	UN 1759	UN 1759	UN 1759
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	ÆTSENDE FAST STOF, N.O.S. (Natriummetasilikat 5-hydrat)	CORROSIVE SOLID, N.O.S. (sodium metasilicate 5-hydrate)	Corrosive solid, n.o.s. (sodium metasilicate 5-hydrate)
14.3 Transportfareklasse(r)	8	8	8
14.4 Emballagegruppe	III	III	III
14.5 Miljøfarer	Nej	Nej	Nej

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen data disponible

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ingen data disponible

Alle transportører

Beskyttes mod fugt.

Vejtransport (ADR/RID)

UN-nummer eller ID-nummer	UN 1759
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	ÆTSENDE FAST STOF, N.O.S. (Natriummetasilikat 5-hydrat)
Transportfareklasse(r)	8
Faremærkning(er)	8
Klassificeringskode	C10
Emballagegruppe	III
Miljøfarer	Nej
Begrænset mængde (LQ)	5 kg
Særlige forskrifter	274
Tunnelrestriktionskode	E

Yachticon Teak renser & opfrisker

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 06.03.2026
Version 1.7 (da)
erstatte version af 23.05.2025 (1.6)

Søfart (IMDG)

UN-nummer eller ID-nummer	UN 1759
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	CORROSIVE SOLID, N.O.S. (sodium metasilicate 5-hydrate)
Transportfareklasse(r)	8
Emballagegruppe	III
Miljøfarer	Nej
Begrænset mængde (LQ)	5 kg
Havforureningsfaktor	Nej
EmS	F-A, S-B

Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)

UN-nummer eller ID-nummer	UN 1759
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	Corrosive solid, n.o.s. (sodium metasilicate 5-hydrate)
Transportfareklasse(r)	8
Emballagegruppe	III
Miljøfarer	Nej

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Ingen data disponible

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen data disponible

*** PUNKT 16: Andre oplysninger**

Oplysninger om ændringer

* data ændret i forhold til den foregående version

Yachticon Teak renser & opfrisker

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 06.03.2026
Version 1.7 (da)
erstatte version af 23.05.2025 (1.6)

*

Forkortelser og akronymer

For forkortelser og akronymer se ECHA: Vejledning om oplysningskrav og kemikaliesikkerhedsvurderinger, kapitel R.20 (fortegnelse over begreber og forkortelser).

CAS: Chemical Abstracts Service

CLP: Klassificering, mærkning og emballering

GHS: Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier

ECHA: Det Europæiske Kemikalieagentur

REACH: Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

STOT: Specifik målorgantoksicitet

EC50: effektiv koncentration 50%

PBT: persistent, bioakkumulerende og toksisk

IC50: Hæmningskoncentration 50%

LC50: Median dødelig koncentration

LD50: Dødelig dosis 50%

PNEC: Forventet nuleffektkoncentration

SCL: Specific concentration limit

SVHC: særligt problematisk stof

vPvB: meget persistente og meget bioakkumulerende

DNEL: afledt nuleffektniveau

ATE: Akutte toksicitetsskøn

WGK: vandfareklasse

Se oversigtstabel under www.euphrac.eu

Met. Corr. 1: Metalætsende, Kategori 1

Acute Tox. 4, H302: Akut toxicitet (oral), Kategori 4

Skin Corr. 1B: Ætsende virkning på huden, Underkategori 1B

Skin Irrit. 2: Irriterende effekt på huden, Kategori 2

Eye Dam. 1: Svær øjenskade, Kategori 1

Eye Irrit. 2: Irriterende effekt på øjnene, Kategori 2

STOT SE 3, H335: Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering), Kategori 3

Aquatic Acute 1: Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet, Kategori 1

Aquatic Chronic 3: Langvarig (kronisk) fare for vandmiljøet, Kategori 3

Vigtige litteraturhenvisninger og datakilder

Datablade fra leverandøren

European Chemicals Agency (ECHA)

Fuld tekst til faresætninger i afsnit 3 (IKKE klassificering af blandingen).

-

Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Klassificeringen af blandingen blev udført i henhold til beregningsmetoden i henhold til CLP-forordningen (1272/2008).
udført.

Kursushenvisninger

Se produkt bulletin for yderligere information.

Yderligere oplysninger

De gældende nationale og regionale love vedrørende kemikalier skal overholdes.

De nationale særregler skal gennemføres uafhængigt af hinanden bruger!

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab på tidspunktet for trykning.

Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det på dette sikkerhedsdatablad nævnte produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke overføres på andre produkter. For så vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, så kan oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overføres på det ny materiale, der således er fremkomme.

Bemærk venligst de supplerende oplysninger! Vores sikkerhedsdatablade er udarbejdet i henhold til de nævnte retningslinjer, UDEN at der er taget højde for de særlige nationale bestemmelser vedrørende håndtering af farlige stoffer og kemikalier.

Yachticon Teak renser & opfrisker

Trykt 16.07.2026
Bearbejdningsdato 06.03.2026
Version 1.7 (da)
erstatte version af 23.05.2025 (1.6)

Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)

H290	Kan ætse metaller.
H302	Farlig ved indtagelse.
H314	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315	Forårsager hudirritation.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Oplysninger om ændringer

* data ændret i forhold til den foregående version